



PROVINCIA DI POTENZA

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: SERVIZIO DI CENSIMENTO, SCHEDATURA ED ISPEZIONI SPECIALI
PONTI DELLA PROVINCIA DI POTENZA DM 204/2022

COMMITTENTE:

Potenza, 21/05/2025

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 IG.001.001.a	ANALISI GRANULOMETRICA Analisi granulometrica di una terra e/o di aggregati (mediante setacci e/o crivelli). Norme di riferimento: UNI CEN ISO/TS 17892-4 UNI EN 933-1 CNR-BU n. 4/53 CNR-BU n. 23/71 CNR-BU n. 75/80 - MEDIANTE SETACCI ASTM D6913-04. 2009. euro (quarantacinque/74)	cad	45,74
Nr. 2 IG.001.001.b	ANALISI GRANULOMETRICA Norme di riferimento: UNI CEN ISO/TS 17892-4 - PER SEDIMENTAZIONE DI UNA TERRA ASTM D7928-21. euro (quarantasette/98)	cad	47,98
Nr. 3 IG.001.002.a	APERTURA, ESTRAZIONE E DESCRIZIONE DI CAMPIONE INDISTURBATO Da fustella, compresa e compensata la descrizione litologica con foto a colori e la determinazione della consistenza con penetrometro e scissometro tascabili. Apertura campione contenuto in fustella cilindrica mediante estrusione, compresa fotografia, descrizione visiva ed esecuzione di prove di consistenza speditive (Pocket Penetrometer e/o Torvane) Norme di riferimento: - DA FUSTELLA IN ACCIAIO O PVC INTEGRA ASTM2488. euro (quattordici/12)	cad	14,12
Nr. 4 IG.001.002.b	APERTURA, ESTRAZIONE E DESCRIZIONE DI CAMPIONE INDISTURBATO Da fustella, compresa e compensata la descrizione litologica con foto a colori e la determinazione della consistenza con penetrometro e scissometro tascabili. - DA FUSTELLA IN ACCIAIO FORTEMENTE DEFORMATA Che richieda procedure di estrazione non standard. euro (sedici/51)	cad	16,51
Nr. 5 IG.001.003	APERTURA CAMPIONE RIMANEGGIATO In busta o altro contenitore, compresa e compensata la descrizione litologica con foto a colori. euro (sei/51)	cad	6,51
Nr. 6 IG.001.005	DETERMINAZIONE DELLA MASSA VOLUMICA UMIDA Norme di riferimento: UNI CEN ISO/TS 17892-2. BS 1377:Part.2: 1990. euro (dieci/72)	cad	10,72
Nr. 7 IG.001.010	DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO NATURALE D'ACQUA Norme di riferimento: UNI CEN ISO/TS 17892-1. ASTM D 2216-10. euro (dieci/53)	cad	10,53
Nr. 8 IG.001.015	DETERMINAZIONE DEL PESO SPECIFICO DEI GRANULI SOLIDI DI TERRE Norme di riferimento: UNI CEN ISO/TS 17892-3. ASTM D 854-14. euro (quarantaquattro/21)	cad	44,21
Nr. 9 IG.001.025	DETERMINAZIONE DEI LIMITI DI ATTERBERG LIQUIDO E PLASTICO (WL, WP) Per ciascun parametro determinato. Norme di riferimento: ASTM D4318. euro (ventitre/64)	cad	23,64
Nr. 10 IG.001.026	DETERMINAZIONE DEL LIMITE DI RITIRO (WS) Norme di riferimento: ASTM D4943-89. euro (trentasette/42)	cad	37,42
Nr. 11 IG.001.032	DETERMINAZIONE DEL TENORE DI CARBONATI Norme di riferimento: ASTM D4373. euro (ventinove/30)	cad	29,30
Nr. 12 IG.001.035	CLASSIFICAZIONE DI UNA TERRA PER USO STRADALE Norme di riferimento: UNI EN ISO 14688-1/2 UNI 11531-1 euro (sei/51)	cad	6,51
Nr. 13 IG.001.040.a	PROVA DI COMPATTAZIONE AASHTO Standard o modificata, con determinazione di 5 punti della curva densità secca/contenuto in acqua. Norme di riferimento: UNI EN ISO 13286-2 CNR-BU n. 69/78. - AASHTO STANDARD Norme di riferimento: ASTM D 698. euro (duecentoquarantasei/34)	cad	246,34
Nr. 14 IG.001.040.b	idem c.s. ...- AASHTO MODIFICATA Norme di riferimento: ASTM D1557-07. euro (duecentosessantatre/84)	cad	263,84
Nr. 15 IG.001.045	DETERMINAZIONE DELL'INDICE DI PORTANZA CBR Da eseguirsi su n. 5 provini, escluso il costipamento. Norme di riferimento: ASTM D1883. euro (centosei/32)	cad	106,32
Nr. 16 IG.001.050	PROVA DI COMPRESSIONE E/O DI TRAZIONE INDIRETTA (BRASILIANA) Su campioni di terra (Ø cm 15,24) legata con leganti idraulici e/o bituminosi. Norme di riferimento: CNR BU 97/84. euro (quaranta/63)	cad	40,63
Nr. 17 IG.001.060	PROVA DI TAGLIO CON SCISSOMETRO DA LABORATORIO (Mediata su tre prove). Per ogni serie di tre determinazioni. Norme di riferimento: ASTM D4648. euro (dieci/69)	cad	10,69
Nr. 18 IG.001.065	PROVA DI COMPRESSIONE AD ESPANSIONE LATERALE LIBERA (E.L.L.) Per ogni provino. Norme di riferimento: ASTM D 2166. euro (quarantauno/71)	cad	41,71

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 19 IG.001.070	PROVA EDOMETRICA Ad incrementi di carico controllato e con ciclo di scarico e determinazione di E', Cv e Kv. Norme di riferimento: ASTM D2435. euro (duecentosettantasette/43)	cad	277,43
Nr. 20 IG.001.072	DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DI CONSOLIDAZIONE SECONDARIA (CA) Determinazione, durante l'esecuzione della prova edometrica su campioni di terra, del Coefficiente di Consolidazione Secondaria (Ca), in corrispondenza di almeno quattro incrementi di carico. Sovrapprezzo per ciascuna prova edometrica. euro (quaranta/62)	cad	40,62
Nr. 21 IG.001.075.a	PROVA DI TAGLIO DIRETTO CON SCATOLA DI CASAGRANDE Per ogni serie di 3 provini indisturbati o ricostruiti. Norme di riferimento: - CON DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA DI PICCO euro (duecentosessantaquattro/37)	cad	264,37
Nr. 22 IG.001.075.b	idem c.s. ...DELLA RESISTENZA RESIDUA euro (trecentotrentacinque/12)	cad	335,12
Nr. 23 IG.001.080	PROVA DI TAGLIO ANULARE Prova di taglio con apparecchio anulare per la determinazione della resistenza residua, su tre provini. Comprende la misura dei cedimenti verticali durante la fase di rottura e la relativa graficazione dei risultati. Onere fisso per l'esecuzione della prova su materiali indisturbati (preparazione del provino, messa in opera della prova, eventuale pretaglio a mano, ecc.). Norme di riferimento: UNI EN ISO 17892-10 ASTM D6467. euro (quattrocentoquarantasei/44)	cad	446,44
Nr. 24 IG.001.085.a	PROVA DI COMPRESSIONE TRIASSIALE Su 3 provini indisturbati o ricostruiti del diametro di 3,81 cm. Non consolidata non drenata. Norme di riferimento: - TIPO UU UNI CEN ISO/TS 17892-8. ASTM D2850. euro (centosettantauno/46)	cad	171,46
Nr. 25 IG.001.085.b	PROVA DI COMPRESSIONE TRIASSIALE Su 3 provini indisturbati o ricostruiti del diametro di 3,81 cm. Consolidata non drenata. Norme di riferimento: - TIPO CU UNI CEN ISO/TS 17892-9. ASTM D4767. euro (quattrocentocinquantadue/62)	cad	452,62
Nr. 26 IG.001.085.c	PROVA DI COMPRESSIONE TRIASSIALE Su 3 provini indisturbati o ricostruiti del diametro di 3,81 cm. Consolidata drenata. Norme di riferimento: - TIPO CD UNI CEN ISO/TS 17892-9. ASTM D7181. euro (quattrocentonovantadue/68)	cad	492,68
Nr. 27 IG.001.090.a	PROVA DI PERMEABILITÀ A CARICO COSTANTE O VARIABILE Norme di riferimento: - SU ARGILLE ASTM D5084. euro (centoventisette/63)	cad	127,63
Nr. 28 IG.001.090.b	idem c.s. ...di riferimento: ASTM D2434 - SU SABBIE AASHTO T215. euro (centodiciassette/25)	cad	117,25
Nr. 29 IG.001.095	DETERMINAZIONE DELLA PRESSIONE E DELLA DEFORMAZIONE DI RIGONFIAMENTO Nel corso di prova edometrica (compenso da riconoscere in aggiunta a quello di IG.01.070). Norme di riferimento: Raccomandazioni AGI 1994. euro (duecentoventiuno/83)	cad	221,83
Nr. 30 IG.001.100.a	DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DI SPINTA A RIPOSO (k0) Eseguita in edometro o in cella triassiale, con determinazione esclusiva del suddetto parametro (non nel corso di prove per la determinazione di parametri di resistenza o deformabilità). Norme di riferimento: secondo S.T. for Engineers T. William Lambe. - IN CELLA EDOMETRICA Su terreni teneri normalconsolidati. euro (centocinquantasei/51)	cad	156,51
Nr. 31 IG.001.100.b	idem c.s. ...IN CELLA TRIASSIALE Su terreni consistenti sovraconsolidati. euro (duecentodiciassette/80)	cad	217,80
Nr. 32 IG.001.105	PROVA DI COLONNA RISONANTE Prova eseguita secondo le prescrizioni e gli oneri di cui alle Norme Tecniche. Norme di riferimento: ASTM D4015. euro (quattrocentoquarantanove/90)	cad	449,90
Nr. 33 IG.001.110.a	PROVA TRIASSALE CICLICA Norme di riferimento: - DI TIPO PROPERTY (DECADIMENTO DELLA RIGIDEZZA) - TERRENI COESIVI ASTM D3999 (Property Test). euro (novecentocinquantasei/69)	cad	956,69
Nr. 34 IG.001.110.b	PROVA TRIASSALE CICLICA Norme di riferimento: - A LIQUEFAZIONE - TERRENI GRANULARI SATURI ASTM D5311 (Load controlled Test). euro (ottocentoquattro/40)	cad	804,40
Nr. 35 IG.001.113	PROVA DI TAGLIO TORSIONALE CICLICO Prova eseguita secondo le prescrizioni e gli oneri di cui alle Norme Tecniche. Norme di riferimento: JCS 0543. euro (settecentonovanta/24)	cad	790,24
Nr. 36 IG.001.114	MISURE DI Vs E Vp Su provini cilindrici di roccia, esclusa la sagomatura e la preparazione del provino, da compensare a parte, compreso il calcolo e la restituzione delle costanti elastiche dinamiche (modulo di Young, modulo di rigidità, coefficiente di Poisson, costante di Lamè). Norme di riferimento: Raccomandazioni ISRM - Rivista Italiana di Geotecnica 3/95. euro (venticinque/20)	cad	25,20

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 37 IG.001.115	DETERMINAZIONE DELLA DENSITÀ IN SITO CON VOLUMOMETRO A SABBIA O MEMBRANA Norme di riferimento: CNR-BU n. 22/71. euro (cinquantaotto/89)	cad	58,89
Nr. 38 IG.001.120.a	PROVA DI CARICO SU PIASTRA Tramite doppio ciclo di carico e scarico, comprensiva della preparazione della piazzola di prova mediante scotico, regolarizzazione e costipamento, nonché dell'installazione di mezzo della massa minima prevista dalla norma e prescritta dal D.L. o D.E.C., da utilizzare come contrasto, da specificare nel rapporto di prova. Norme di riferimento: CNR-BU n. 146/1992 CNR-BU n. 9/1967 DIN 18134 ASTM D 1195 ASTM D 1196 - CON PIASTRA DEL DIAMETRO DI 30 - 40 - 60 CM N.S. SNV 70317. euro (duecentotrentadue/95)	cad	232,95
Nr. 39 IG.001.120.b	PROVA DI CARICO SU PIASTRA Per la determinazione del modulo di reazione k, tramite unico ciclo di carico e scarico, comprensiva della preparazione della piazzola di prova mediante scotico, regolarizzazione e costipamento, nonché dell'installazione di mezzo della massa minima prevista dalla norma e prescritta dal D.L. o D.E.C., da utilizzare come contrasto. Norme di riferimento: - CON PIASTRA DEL DIAMETRO DI 76 CM CNR Anno XVII - N.92/1983. euro (duecento/94)	cad	200,94
Nr. 40 IG.001.125	DETERMINAZIONE DELLA CAPACITÀ PORTANTE DEGLI STRATI DI FONDAZIONE E SOTTOFONDO - LWD Mediante Light Weight Deflectometer - per ogni punto di prova. Norme di riferimento: ASTM E 2583/2020. euro (venticinque/74)	cad	25,74
Nr. 41 IG.001.130	DETERMINAZIONE CBR IN SITO Norme di riferimento: ASTM D4429. euro (settantacinque/32)	cad	75,32
Nr. 42 IG.001.135	PRELIEVO DI CAMPIONI GLOBALI DI AGGREGATI DA LOTTO Da nastri, scivoli, elevatori, caricatori, benne, sili, cumuli, carri. Norme di riferimento: CNR-BU n. 25/1972 euro (diciannove/19)	cad	19,19
Nr. 43 IG.001.140	MISTI CEMENTATI: VERIFICA DELLA CURVA GRANULOMETRICA E CONFEZIONAMENTO PROVINI PER PROVE DI COMPRESSIONE E TRAZIONE INDIRETTA (BRASILIANA) Da eseguirsi su n° 4 provini. Norme di riferimento: CNR-BU n. 29/72. euro (duecentouno/82)	cad	201,82
Nr. 44 IG.001.145	STABILIZZAZIONE DELLE TERRE CON CALCE: CONFEZIONE PROVINI PER PROVE CBR E PER PROVE DI COMPRESSIONE Norme di riferimento: CNR-BU n. 36/73 UNI EN 16907-4. euro (quarantatre/90)	cad	43,90
Nr. 45 IG.001.150	DETERMINAZIONE DELLA DENSITÀ IN SITO DI MISTI CEMENTATI E TERRENI STABILIZZATI A CALCE, CON MISCELA DI SABBIA E BENTONITE Metodo interno. euro (sessanta/57)	cad	60,57
Nr. 46 IG.001.155	DETERMINAZIONE DEL TEMPO DI EFFLUSSO CON CONO DI MARSH - VISCOSITÀ MARSH Norme di riferimento: UNI 11152. euro (trentauno/66)	cad	31,66
Nr. 47 IG.001.160	PESO DI VOLUME CON BILANCIA DENSIMETRICA BAROID (BILANCIA A FANGHI) Norme di riferimento: UNI 11152. euro (trenta/45)	cad	30,45
Nr. 48 IG.001.177	DETERMINAZIONE DELL'EQUIVALENTE IN SABBIA Norme di riferimento: UNI EN 933-8 CNR-BU n. 27. euro (quarantasette/06)	cad	47,06
Nr. 49 IG.001.180	DETERMINAZIONE DELLA MASSA VOLUMICA REALE E APPARENTE E DELLA POROSITÀ TOTALE E APERTA PER PIETRE NATURALI Compresa la preparazione del provino. Norme di riferimento: Raccomandazioni ISRM, 1979. euro (settantacinque/46)	cad	75,46
Nr. 50 IG.001.185	DETERMINAZIONE DELL'ASSORBIMENTO D'ACQUA A PRESSIONE ATMOSFERICA PER PIETRE NATURALI Misura del coefficiente di imbibizione di campione di roccia. Compresa la preparazione del provino. Norme di riferimento: UNI EN 13755 ISRM 1979. euro (ventinove/87)	cad	29,87
Nr. 51 IG.001.187	DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DI IMBIBIZIONE Misura del coefficiente di imbibizione degli aggregati lapidei. Norme di riferimento: CNR- BU n. 137/92. euro (trentacinque/33)	cad	35,33
Nr. 52 IG.001.190	DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA AL GELO PER PIETRE NATURALI Compresa la preparazione del provino. Norme di riferimento: UNI EN 12371. euro (quattrocentotrentaquattro/40)	cad	434,40
Nr. 53 IG.001.192	PROVA DI TAGLIO SU GIUNTO Prova di taglio diretto su giunto, compresa la sagomatura, la cementazione dei provini in opportune casseforme e la maturazione degli stessi, compresa e compensata la determinazione del jrc e delle deformazioni orizzontali e verticali. Per ogni singolo provino. Normativa di riferimento: ASTM D5607 Raccomandazioni ISRM 1974. euro (duecentootto/04)	cad	208,04
Nr. 54	PROVA DI COMPRESSIONE A CARICO CONCENTRATO (POINT LOAD TEST) Su campioni di roccia prelevati in sito o		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
IG.001.195	spezzoni di carota provenienti dalle perforazioni. Per ogni prova su singolo provino di qualsiasi forma, compresi spezzoni di roccia, per almeno quattro provini per ogni campione di roccia. Norme di riferimento: ASTM D5731 Raccomandazioni ISRM (1972, 1985). euro (nove/34)	cad	9,34
Nr. 55 IG.001.197	RESISTENZA PER TRAZIONE INDIRETTA (BRASILIANA) SU CAMPIONI DI ROCCIA Per ogni provino, esclusa la preparazione dello stesso. Norme di riferimento: ISRM 1978. euro (trentanove/02)	cad	39,02
Nr. 56 IG.001.200.a	PROVA DI COMPRESSIONE UNIASSIALE Su provini di forma cubica o cilindrica, compresa la rettifica e la sagomatura delle facce. Normativa di riferimento: Raccomandazioni ISRM, 1979. Per ogni provino. Norme di riferimento: UNI EN 1926 - SENZA RILIEVO DELLA CURVA DI DEFORMAZIONE ASTM D7012 (Method C). euro (trentaquattro/98)	cad	34,98
Nr. 57 IG.001.200.b	PROVA DI COMPRESSIONE UNIASSIALE Su provini di forma cubica o cilindrica, compresa la rettifica e la sagomatura delle facce. Normativa di riferimento: Raccomandazioni ISRM, 1979. Per ogni provino. Tramite 4 estensimetri. Norme di riferimento: ASTM D3148-96 - CON RILIEVO DELLA CURVA DI DEFORMAZIONE ASTM D7012 (Method D). euro (centosessanta/50)	cad	160,50
Nr. 58 IG.001.205	PROVA DI COMPRESSIONE TRIASSIALE SU ROCCIA Compresa la preparazione del provino. Norme di riferimento: ASTM D7012 (Metodi A e B). euro (duecentocinquanta/03)	cad	252,03
Nr. 59 IG.001.210	DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA A FLESSIONE SOTTO CARICO CONCENTRATO Prova da eseguirsi su almeno 10 provini. Per ogni singolo provino. Compresa la preparazione del provino. Norme di riferimento: UNI EN 13161. euro (trenta/08)	cad	30,08
Nr. 60 IG.001.215	PROVA DI USURA PER ATTRITO RADENTE (C.L.A.) - DETERMINAZIONE DEL VALORE DI LEVIGABILITÀ (PSV) Di un aggregato grosso impiegato per il rivestimento della superficie stradale. Compresa la preparazione dei provini. Norme di riferimento: UNI EN 1097-8; CNR-BU n. 140/92; ASTM D3319; AASHTO T279. euro (centodiciannove/58)	cad	119,58
Nr. 61 IG.001.220	PROVA DI RESISTENZA ALL'ABRASIONE DI AGGREGATI (MICRODEVAL) Norme di riferimento: UNI EN 1097-1. euro (ottantasei/14)	cad	86,14
Nr. 62 IG.001.225	PROVA LOS ANGELES DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALLA FRAMMENTAZIONE Per ogni determinazione. Norme di riferimento: UNI EN 1097-2; CNR BU 34/73. euro (centonove/28)	cad	109,28
Nr. 63 IG.001.230.a	DETERMINAZIONE DELLA MASSA VOLUMICA APPARENTE Con tavola a scosse / tavola vibrante. Norme di riferimento: - DI AGGREGATI ADDENSATI UNI EN 13286-5. CNR-BU n. 76/80. euro (ventisette/28)	cad	27,28
Nr. 64 IG.001.230.b	DETERMINAZIONE DELLA MASSA VOLUMICA APPARENTE Metodo del cilindro tarato. Norme di riferimento: - DI AGGREGATI NON ADDENSATI CNR- BU n. 62/78. euro (tredici/80)	cad	13,80
Nr. 65 IG.001.230.c	DETERMINAZIONE DELLA MASSA VOLUMICA APPARENTE Norme di riferimento: UNI EN 1097-6 - DEI GRANULI DI UN AGGREGATO E DELL'ASSORBIMENTO D'ACQUA CNR-BU n. 62-63/1978. euro (sessantadue/94)	cad	62,94
Nr. 66 IG.001.235	DETERMINAZIONE DELLA MASSA VOLUMICA REALE DEI GRANULI DI UN AGGREGATO Norme di riferimento: CNR-BU n. 64/78. euro (quarantatre/55)	cad	43,55
Nr. 67 IG.001.240	DETERMINAZIONE DELLA MASSA VOLUMICA IN MUCCHIO E DEI VUOTI INTERGRANURALI Determinazione su n. 3 provini. Norme di riferimento: CNR BU n. 62/78. euro (sessantanove/29)	cad	69,29
Nr. 68 IG.001.245	DETERMINAZIONE DELL' INDICE DEI VUOTI E DELLA POROSITÀ DI UN AGGREGATO Norme di riferimento: CNR-BU n. 65/78. euro (settantaotto/15)	cad	78,15
Nr. 69 IG.001.250	DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DI FRANTUMAZIONE Norme di riferimento: CNR-BU n. 4/53. euro (ventiotto/00)	cad	28,00
Nr. 70 IG.001.255	PERDITA PER DECANTAZIONE DI AGGREGATI Norme di riferimento: CNR-BU n. 4/53. euro (diciotto/72)	cad	18,72
Nr. 71 IG.001.260	PREPARAZIONE O ESTRAZIONE DI CUBETTI DA BLOCCHI DI PIETRE-ROCCIE (CADAUNO) Cadauno. euro (ventisette/09)	cad	27,09
Nr. 72 IG.001.265	RETTIFICA DI CUBETTI E CAROTE euro (venti/83)	cad	20,83

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 73 IG.001.270	DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA AL GELO E DISGELO DEGLI AGGREGATI Norme di riferimento: UNI EN 1367-1. euro (centotrentadue/81)	cad	132,81
Nr. 74 IG.001.280	DETERMINAZIONE CONGIUNTA DI INDICE DI FORMA ED INDICE DI APPIATTIMENTO Norme di riferimento: UNI EN 933-3 CNR BU n. 95/84. euro (sessantatre/55)	cad	63,55
Nr. 75 IG.001.285	RIDUZIONE DEI MATERIALI A PEZZATURA IDONEA MEDIANTE FRANTUMAZIONE PER OGNI KG euro (cinque/16)	kg	5,16
Nr. 76 IG.001.290	ANALISI PETROGRAFICA SOMMARIA Norme di riferimento: UNI EN 932-3. euro (quarantauno/15)	cad	41,15
Nr. 77 IG.001.295	ANALISI PETROGRAFICA MEDIANTE SEZIONE SOTTILE Comprensiva di preparazione della sezione sottile, dell'esame microscopico, e della restituzione della scheda descrittiva dei componenti mineralogici e della composizione petrografica. Norme di riferimento: UNI EN 12407 ISRM 1977. euro (duecentootto/54)	cad	208,54
Nr. 78 IG.001.296.a	ANALISI DIFFRATTOMETRICA Ai raggi X su campioni di roccia polverizzata, eseguita sul campione tal quale, sulla frazione argillosa non trattata, sulla frazione argillosa trattata con attacco glicolico e sulla frazione argillosa sottoposta a trattamento termico a 60 °C, compresa la fornitura dei diffrattogrammi e della relazione interpretativa dell'analisi, compresa la preparazione del campione e delle diverse frazioni di prova. Per ogni determinazione. Norme di riferimento: UNI EN 13295-1-2-3. - SU CAMPIONE TAL QUALE euro (centoottantatre/47)	cad	183,47
Nr. 79 IG.001.296.b	idem c.s. ...- SU CAMPIONI DI ROCCIA POLVERIZZATA euro (duecentoquarantaquattro/05)	cad	244,05
Nr. 80 IG.001.300	DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DI SUPERFICI FRANTUMATE NEGLI AGGREGATI GROSSI Norme di riferimento: UNI 10834:1999 (ritirata). euro (cinquantasei/00)	cad	56,00
Nr. 81 IG.001.305	DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DEI GRUMI D'ARGILLA E PARTICELLE FRIABILI Norme di riferimento: UNI 820-8/99 (ritirata). euro (trentatre/18)	cad	33,18
Nr. 82 IG.001.307.0 01.a	ANALISI MICROPALAEONTOLOGICA PREPARAZIONE Sezione sottile paleontologica. - SU MATERIALI LITOIDI COMPATTI euro (diciannove/61)	cad	19,61
Nr. 83 IG.001.307.0 01.b	idem c.s. ...MATERIALI LITOIDI DA CONSOLIDARE euro (ventisette/29)	cad	27,29
Nr. 84 IG.001.307.0 02	ANALISI MICROPALAEONTOLOGICA PREPARAZIONE Sezione sottile paleontologica. ANALISI SU SEZIONE SOTTILE PER LA DETERMINAZIONE DELL'ETÀ E DEGLI AMBIENTI DEPOSIZIONALI euro (centosedici/32)	cad	116,32
Nr. 85 IG.001.307.0 03	ANALISI MICROPALAEONTOLOGICA PREPARAZIONE Sezione sottile paleontologica. MICROFOTOGRAFIA SU SEZIONE SOTTILE PER LA DETERMINAZIONE DELL'ETÀ E DEGLI AMBIENTI DEPOSIZIONALI euro (dodici/54)	cad	12,54
Nr. 86 IG.001.310	DETERMINAZIONE DELLO SPESSORE Norme di riferimento: UNI EN 1849-1-2. euro (quindici/00)	cad	15,00
Nr. 87 IG.001.315	DETERMINAZIONE DELLA MASSA AREICA Norme di riferimento: UNI EN 1849-1-2. euro (diciassette/80)	cad	17,80
Nr. 88 IG.001.320	MASSA VOLUMICA Norme di riferimento: UNI EN ISO 1183-1. euro (venti/00)	cad	20,00
Nr. 89 IG.001.325	PROVA DI TRAZIONE A BANDA LARGA Norme di riferimento: UNI EN ISO 10319. euro (cinquantauno/00)	cad	51,00
Nr. 90 IG.001.330	DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA A TRAZIONE Norme di riferimento: UNI EN 12311/1-2. euro (sessantaotto/00)	cad	68,00
Nr. 91 IG.001.335	TRAZIONE SU ELASTOMERI Norme di riferimento: UNI 6065. euro (sessantaotto/00)	cad	68,00
Nr. 92 IG.001.340	PROVA DI PUNZONAMENTO STATICO (CBR) Norme di riferimento: UNI EN 12730. euro (quaranta/00)	cad	40,00
Nr. 93 IG.001.345	DETERMINAZIONE DELLA FLESSIBILITÀ A FREDDO E DELLA PIEGABILITÀ A BASSE TEMPERATURE Norme di riferimento: UNI EN 1109 UNI EN 495-5.		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (quarantasei/00)	cad	46,00
Nr. 94 IG.001.350	DETERMINAZIONE DELLO SCORRIMENTO A CALDO Norme di riferimento: UNI EN 1110. euro (sessanta/00)	cad	60,00
Nr. 95 IG.001.355	DETERMINAZIONE DELLO SPESSORE SOTTO CARICHI PREFISSATI Norme di riferimento: UNI EN ISO 9863-1. euro (trentaquattro/00)	cad	34,00
Nr. 96 IG.001.360	DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALLA LACERAZIONE Norme di riferimento: UNI EN 12310-2. euro (cinquantatre/00)	cad	53,00
Nr. 97 IG.001.365	DUREZZA SHORE SULLE GUAINE Norme di riferimento: UNI EN ISO 868. euro (quindici/30)	cad	15,30
Nr. 98 IG.001.366	SCORRIMENTO A CALDO (GUAINA BITUMINOSA) euro (centotrentadue/00)	cad	132,00
Nr. 99 IG.001.368	DETERMINAZIONE DELLA TENUTA D'ACQUA (GUAINA BITUMINOSA) euro (centoquarantacinque/00)	cad	145,00
Nr. 100 IG.001.370	DETERMINAZIONE DEL PESO DI VOLUME (VTR) UNI EN ISO 1183-1. euro (sessantasette/10)	cad	67,10
Nr. 101 IG.001.375.a	RESISTENZA - A TRAZIONE (VTR) UNI EN 1393. euro (settantacinque/50)	cad	75,50
Nr. 102 IG.001.375.b	RESISTENZA - A FLESSIONE (VTR) UNI 7219. euro (ottantauno/00)	cad	81,00
Nr. 103 IG.001.375.c	RESISTENZA - AL TAGLIO (VTR) ASTM D732. euro (cinquantauno/80)	cad	51,80
Nr. 104 IG.001.380	ALLUNGAMENTO DOPO ROTTURA (VTR) UNI EN 1393. euro (trentacinque/30)	cad	35,30
Nr. 105 IG.001.400	DETERMINAZIONE euro (trentacinque/60)	cad	35,60
Nr. 106 IG.001.400.a	- DELLO SPESSORE SOTTO CARICHI PREFISSATI (Per ogni campione) norme di riferimento: UNI EN ISO 9863-1 CNR BU 111. euro (venticinque/00)	cad	25,00
Nr. 107 IG.001.400.b	- DELLA MASSA AREICA PER GEOTESSILI E PRODOTTI AFFINI Norme di riferimento: UNI EN ISO 9864 CNR BU 110. euro (diciotto/00)	cad	18,00
Nr. 108 IG.001.400.c	- DELLA RESISTENZA A TRAZIONE Norme di riferimento: UNI EN 29073/3 UNI EN ISO 10319. euro (sessantasei/00)	cad	66,00
Nr. 109 IG.001.400.d	- DELLA RESISTENZA A TRAZIONE SU TESSILI Norme di riferimento: UNI EN ISO 13934-1. euro (sessanta/00)	cad	60,00
Nr. 110 IG.001.400.e	- DELLA RESISTENZA ALLA LACERAZIONE Norme di riferimento: UNI EN ISO 9073/4. euro (cinquantaotto/00)	cad	58,00
Nr. 111 IG.001.405.a	PROVA DI TRAZIONE - SU TESSILI (METODO GRAB) Norme di riferimento: UNI 8279/4. euro (sessantatre/00)	cad	63,00
Nr. 112 IG.001.405.b	PROVA DI TRAZIONE - A BANDA LARGA PER GIUNZIONI E CUCITURE SU GEOTESSILI Norme di riferimento: UNI EN ISO 10321. euro (cinquantasette/00)	cad	57,00
Nr. 113 IG.001.410.a	DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA AL PUNZONAMENTO Norme di riferimento: UNI 8279/14 - E DELLA DEFORMAZIONE A ROTTURA EN ISO 12236. euro (settanta/00)	cad	70,00
Nr. 114 IG.001.410.b	DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA AL PUNZONAMENTO - DINAMICO Norme di riferimento: UNI EN ISO 13433. euro (cinquantasei/00)	cad	56,00
Nr. 115 IG.001.415	DETERMINAZIONE DELLA CARATTERISTICA DELLA PERMEABILITÀ PERPENDICOLARE AL PIANO Norme di riferimento: UNI EN ISO 11058. euro (ventinove/00)	cad	29,00
Nr. 116 IG.001.420	DETERMINAZIONE DI APERTURA CARATTERISTICA (OPENING SIZE) Norme di riferimento: UNI EN ISO 12956. euro (ottantatre/00)	cad	83,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 117 IG.002.005	DISIMBALLAGGIO PROVINI DA EVENTUALI CONTENITORI (Legno, polistirolo ecc.). Per ogni provino. euro (tre/17)	cad	3,17
Nr. 118 IG.002.008	PRELIEVO DI CAMPIONI DI CLS, JET-GROUTING O SPRITZ-BETON Con carotatrice. Norme di riferimento: UNI EN 12504-1. euro (quarantauno/96)	cad	41,96
Nr. 119 IG.002.010	RESISTENZA A COMPRESSIONE DI PROVINI CUBICI O CILINDRICI Per ogni provino. Norme di riferimento: UNI EN12390-3. euro (otto/79)	cad	8,79
Nr. 120 IG.002.015	RETTIFICA DI CUBETTI E CAROTE DI CALCESTRUZZO Per ogni provino. Norme di riferimento: UNI-EN 12390-1; UNI-EN 12390-3. euro (tredici/72)	cad	13,72
Nr. 121 IG.002.020	RESISTENZA ALLA FLESSIONE SU PROVINI PRISMATICI Per ogni provino. Norme di riferimento: UNI-EN 12390-5; UNI-EN 12390-1. euro (quindici/73)	cad	15,73
Nr. 122 IG.002.025	RESISTENZA PER TRAZIONE INDIRETTA (BRASILIANA) Per ogni provino. Norme di riferimento: UNI EN12390-6. euro (quindici/06)	cad	15,06
Nr. 123 IG.002.030	DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA AL DEGRADO PER CICLI DI GELO E DISGELO Di provini di calcestruzzo. Con rilievo, ogni 25 cicli, delle variazioni dimensionali, di massa e modulo elastico (serie n.3 provini + 2 di confronto) da effettuare su un totale di n. 300 cicli. Norme di riferimento: UNI EN 7087. euro (millequattrocentodiciotto/77)	cad	1.418,77
Nr. 124 IG.002.035	DETERMINAZIONE DELLA MASSA VOLUMICA DEL CALCESTRUZZO INDURITO Per ogni provino. Norme di riferimento: UNI EN 12390-7. euro (cinque/49)	cad	5,49
Nr. 125 IG.002.040	CONFEZIONE E MATURAZIONE DEI PROVINI DI CALCESTRUZZO Per ogni coppia di provini. Con materiali forniti dal richiedente per un massimo di 4 provini. Norme di riferimento: UNI EN 12390-2. euro (cinquantauno/55)	cad	51,55
Nr. 126 IG.002.050	DETERMINAZIONE DELLA CONSISTENZA CON CONO ABRAMS (SLUMP-TEST) Norme di riferimento: UNI EN 12350-2. euro (dieci/93)	cad	10,93
Nr. 127 IG.002.055	MASSA VOLUMICA DEL CALCESTRUZZO FRESCO UNI EN 12350-6. euro (dieci/60)	cad	10,60
Nr. 128 IG.002.060.a	DETERMINAZIONE DELL'ASSORBIMENTO DI ACQUA SU CLS INDURITO Per ogni serie di 3 provini. Norme di riferimento: - DETERMINAZIONE DELL'ASSORBIMENTO CAPILLARE UNI EN 13057. euro (centoventitre/36)	cad	123,36
Nr. 129 IG.002.060.b	idem c.s. ...- DETERMINAZIONE DELL'ASSORBIMENTO DI ACQUA ALLA PRESSIONE ATMOSFERICA UNI 7699. euro (cento/94)	cad	100,94
Nr. 130 IG.002.065	DETERMINAZIONE DELLA PROFONDITÀ DI PENETRAZIONE DELL'ACQUA SOTTO PRESSIONE COMPRESA LA PREPARAZIONE DEI PROVINI Per ogni provino. UNI 12390-8. euro (centoquattro/55)	cad	104,55
Nr. 131 IG.002.070	DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA AL GELO/DISGELO IN PRESENZA DI SALI DISGELANTI Per ogni serie di 3 provini. UNI 12390-9. euro (centoottantauno/83)	cad	181,83
Nr. 132 IG.002.075	INDICE DI COMPATTABILITÀ UNI EN 12350-4. euro (dodici/75)	cad	12,75
Nr. 133 IG.002.080	PROVA DI SPANDIMENTO ALLA TAVOLA A SCOSSE UNI EN 12350-5. euro (tredici/56)	cad	13,56
Nr. 134 IG.002.100	STAGIONATURA DI PROVINI IN CAMERA CLIMATIZZATA UNI EN 12390-2. euro (quattro/60)	cad	4,60
Nr. 135 IG.002.105	STAGIONATURA ACCELERATA AD ACQUA CALDA,PER SERIE DI N.2 PROVINI BS 1881:112. euro (quarantaotto/66)	cad	48,66
Nr. 136 IG.002.110.a	CONFEZIONE IN LABORATORIO DI MISCELE DI CALCESTRUZZO - SPERIMENTALI euro (sessantacinque/17)	cad	65,17
Nr. 137 IG.002.110.b	idem c.s. ...CALCESTRUZZO - DA PRODOTTI PRIMISCELATI euro (quarantatre/85)	cad	43,85
Nr. 138	STUDIO E PROGETTO DI MISCELE PER CALCESTRUZZI (MIX DESIGN) SU FUSO GRANULOMETRICO ASSEGNATO		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
IG.002.115	Con elaborazione di tabella di pesatura (oltre gli importi per le prove necessarie). euro (centosettantatre/22)	cad	173,22
Nr. 139 IG.002.120	PREPARAZIONE DI CUBETTI DA IMPASTO Per serie di 2 provini. UNI EN 12390-2. euro (nove/82)	cad	9,82
Nr. 140 IG.002.130	DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DI ACQUA NEL CALCESTRUZZO FRESCO UNI 11201. euro (quarantacinque/74)	cad	45,74
Nr. 141 IG.002.140	PROVA VÈBÈ UNI EN 12350-3. euro (tredici/16)	cad	13,16
Nr. 142 IG.002.155	DETERMINAZIONE DEL PESO DI VOLUME DEL CLS FRESCO Norme di riferimento: UNI EN 12350-6. euro (dodici/79)	cad	12,79
Nr. 143 IG.002.160	CONTENUTO D'ARIA (METODO PER PRESSIONE) UNI EN 12350-7. euro (sedici/55)	cad	16,55
Nr. 144 IG.002.165	DETERMINAZIONE DELLA QUANTITÀ D'ACQUA D'IMPASTO ESSUDATA (BLEEDING) Norme di riferimento: UNI 7122. euro (sedici/21)	cad	16,21
Nr. 145 IG.002.170	DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DI FIBRE NEL CALCESTRUZZO FRESCO E NEL CALCESTRUZZO INDURITO UNI EN 14721. euro (ottanta/42)	cad	80,42
Nr. 146 IG.002.175	DETERMINAZIONE DEL TEMPO DI INIZIO E FINE PRESA MEDIANTE LA MISURA DELLA RESISTENZA ALLA PENETRAZIONE UNI 7123. euro (sessantatre/41)	cad	63,41
Nr. 147 IG.002.205	PROVA DI PENETRAZIONE CON SONDA WINDSOR Valore medio su 3 misure. ASTM C803. euro (ottantauno/04)	cad	81,04
Nr. 148 IG.002.210	PROVA DI PULL-OUT CON INSERTI POST-INSERITI Valore medio su 3 estrazioni. UNI EN 12504-3 Per ogni estrazioni euro (settantatre/75)	cad	73,75
Nr. 149 IG.002.215	DETERMINAZIONE DELL'INDICE SCLEROMETRICO Per postazione. UNI EN 12504-2. euro (ventisei/93)	cad	26,93
Nr. 150 IG.002.220	DETERMINAZIONE DELLA VELOCITÀ DI PROPAGAZIONE DEGLI ULTRASUONI Per postazione. UNI EN 12504-4. euro (sessantacinque/49)	cad	65,49
Nr. 151 IG.002.230	DETERMINAZIONE DEL MODULO ELASTICO DINAMICO CON ULTRASUONI E MICROCAROTAGGIO Norme di riferimento: UNI EN 12504-4; UNI EN 12504-1; UNI EN 12390-1. euro (sessantaquattro/63)	cad	64,63
Nr. 152 IG.002.235	DETERMINAZIONE DELLA PROFONDITÀ DI FESSURE NEL CALCESTRUZZO CON ULTRASUONI Norme di riferimento: UNI EN 12504-4. euro (quarantatre/66)	cad	43,66
Nr. 153 IG.002.245	CONTROLLO DELLA COMPOSIZIONE DEL CALCESTRUZZO FRESCO Norme di riferimento: UNI EN 12350-1/7. euro (duecentotré/58)	cad	203,58
Nr. 154 IG.002.250	DETERMINAZIONE DELL'ADERENZA AD UN SUPPORTO (PULL OFF TEST) SU STRUTTURE DI CLS Per una serie di determinazione. norme di riferimento: UNI EN 1542 - ASTM D4541-89. euro (centosessantacinque/21)	cad	165,21
Nr. 155 IG.002.255	INDAGINE GEORADAR SU STRUTTURE DI CLS, ATTA AL RILIEVO COMPLETO DI TRATTI OGGETTO DI DISCONTNUITÀ Per singola scansione longitudinale, eseguita senza utilizzo di cestello installato su piattaforma area, valutata al metro lineare. euro (tre/64)	ml	3,64
Nr. 156 IG.002.260	ESECUZIONE DI MAPPATURA VISIVA DI VESPAI E ALTRE ANOMALIE A punto. euro (centoquarantatre/82)	cad	143,82
Nr. 157 IG.002.300	DOSAGGIO DELL'ADDITIVO ACCELERANTE DURANTE LA PROIEZIONE Norme di riferimento: UNI 10834. euro (centosessanta/85)	cad	160,85
Nr. 158 IG.002.305	DETERMINAZIONE DELLO SFRIDO DURANTE LA PROIEZIONE Norme di riferimento: UNI 10834. euro (quarantadue/02)	cad	42,02
Nr. 159 IG.002.310	CURVA DI RESISTENZA CON PENETROMETRO MODIFICATO DEL CALCESTRUZZO PROIETTATO GIOVANE Norme di riferimento: UNI EN 14488-2. euro (duecentosedici/20)	cad	216,20

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 160 IG.002.315	SPARO ED ESTRAZIONE DI CHIODI DEL CALCESTRUZZO PROIETTATO GIOVANE Da effettuare su piastra di prova per curva di resistenza o su parete trattata in sito (esecuzione di n.10 test). Norme di riferimento: UNI EN 14488-2. euro (centoottantatre/89)	cad	183,89
Nr. 161 IG.002.320	RESISTENZA DEL CALCESTRUZZO PROIETTATO GIOVANE SU CAROTE DOPO 24 H Per ogni prova eseguita su serie di n. 2 carote, conferite in laboratorio, escluso l'onere del prelievo, compensato con la relativa voce di elenco. Compresa e compensata la preparazione del provino tramite taglio-rettifica o cappatura. Norme di riferimento: UNI EN 12504-1. euro (quarantatre/54)	cad	43,54
Nr. 162 IG.002.345	DETERMINAZIONE DEL MODULO ELASTICO SECANTE IN COMPRESSIONE Norme di riferimento: UNI-EN 12390-13. euro (centoventisette/93)	cad	127,93
Nr. 163 IG.002.350.a	CONTENUTO DI FIBRE NEL CLS FIBRORINFORZATO Norme di riferimento: Per ogni prova eseguita su n. 3 campioni. Norme di riferimento: UNI-EN 14488-7 - DOSAGGIO FIBRE METALLICHE SU CLS INDURITO 5.2 Metodo A. euro (quarantadue/18)	cad	42,18
Nr. 164 IG.002.350.b	idem c.s. ...- DOSAGGIO FIBRE POLIMERICHE O METALLICHE SU CLS FRESCO 5.3 Metodo B. euro (quarantadue/63)	cad	42,63
Nr. 165 IG.002.355	ASSORBIMENTO DELL'ENERGIA DI DEFORMAZIONE SU PIASTRE DI PROVA RINFORZATE CON FIBRE Per ogni prova, costituita da una serie di n.3 piastre 600x600x100mm, esclusa la preparazione delle piastre. Norme di riferimento: UNI EN 14488-5. euro (trecentosessanta/52)	cad	360,52
Nr. 166 IG.002.360	RESISTENZA ALLA FLESSIONE (DI PRIMO PICCO, ULTIMA E RESIDUA) DI PROVINI PRISMATICI DI CLS RINFORZATO CON FIBRE Su n° 3 provini prismatici di cls rinforzato con fibre metalliche. Norme di riferimento: UNI EN 14488-3. euro (cinquecentocinque/16)	cad	505,16
Nr. 167 IG.002.365	RICAVO DI CAROTE DA BLOCCHI DI JET GROUTING euro (novantacinque/82)	cad	95,82
Nr. 168 IG.002.370	SEPARAZIONE MEDIANTE DOPPIO TAGLIO CON DISCO DIAMANTATO DA CAROTE IN JET GROUTING Su blocco conferito in laboratorio. euro (cinquantacinque/73)	cad	55,73
Nr. 169 IG.002.375	CAPPATURA DELLE FACCE DI CARICO CON PASTA CEMENTIZIA O DI ZOLFO Per ogni provino. euro (venticinque/09)	cad	25,09
Nr. 170 IG.002.380	RESISTENZA MECCANICA A COMPRESSIONE CON RILIEVO DIMENSIONALE E PONDERALE Su carota o cilindro di jet-grouting, o di cls, comprensivo di curva sforzo-deformazione. Norme di riferimento: Annesso "C" - prova da eseguirsi secondo UNI EN 12390-3. euro (centocinquantaotto/42)	cad	158,42
Nr. 171 IG.002.385	CALCOLO DEL MODULO ELASTICO DA CURVA SFORZO-DEFORMAZIONE, PRECEDENTEMENTE DETERMINATA euro (diciannove/51)	cad	19,51
Nr. 172 IG.002.400.a	PROVA DI CARICO Esecuzione della prova di carico statico. Importo valido per durata della prova non superiore alle 6 ore. Norme di riferimento: Prova di carico distribuito. - CON VASCA SU SOLAIO Comprensivo di installazione della vasca di carico (pianta 250x250cm, 400x400cm o 560x560c, battente 100cm) o di serbatoi tarati in neoprene di capacità equivalente e della strumentazione di misura, di gestione della prova secondo il percorso di carico concordato e di rimozione delle attrezzature. euro (milleduecentocinquantatre/74)	cad	1.253,74
Nr. 173 IG.002.400.b	PROVA DI CARICO Esecuzione della prova di carico statico. Importo valido per durata della prova non superiore alle 6 ore. Norme di riferimento: Prova a carico concentrato. - CON SISTEMA OLEODINAMICO Comprensivo di installazione del sistema di spinta oleodinamico, delle strutture di contrasto del solaio superiore e della strumentazione di misura, di gestione della prova secondo il percorso di carico concordato e di rimozione delle attrezzature. euro (millecentotrentadue/12)	cad	1.132,12
Nr. 174 IG.002.405	MONITORAGGIO DEL QUADRO FESSURATIVO Comprensivo di installazione delle basi deformometriche, di accesso al cantiere per l'esecuzione della lettura strumentale con periodicità di una misura ogni XXgg, elaborazione delle misure ed emissione di reportistica provvisoria ogni XX mesi. A misura, per ogni lettura. Norme di riferimento: METODO INTERNO. euro (dodici/55)	cad	12,55
Nr. 175 IG.002.410	MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI DELLE VIBRAZIONI SUGLI EDIFICI MEDIANTE VELOCIMETRO, PER UNA DURATA DI 24 ORE Norme di riferimento: METODO INTERNO. euro (novecentoquarantasei/97)	cad	946,97
Nr. 176 IG.002.450	DETERMINAZIONE DELLA CONSISTENZA NORMALIZZATA Norme di riferimento: UNI EN 196-3:2017. euro (quarantacinque/53)	cad	45,53
Nr. 177 IG.002.453	DETERMINAZIONE DEL TEMPO DI PRESA Con pasta normalizzata. Norme di riferimento: UNI EN 196-3. euro (trentacinque/83)	cad	35,83

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 178 IG.002.455	PROVA DI INDEFORMABILITÀ (Apparecchiatura di Le Chatelier) Per ogni prova da eseguirsi su n. 3 provini. Norme di riferimento: UNI EN 196-3. euro (quarantauno/54)	cad	41,54
Nr. 179 IG.002.458	CONTROLLO DELLA FINEZZA DI MACINAZIONE Metodo della setacciatura. Norme di riferimento: UNI EN 196-6. euro (trentauno/15)	cad	31,15
Nr. 180 IG.002.460	DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA A FLESSIONE E A COMPRESSIONE Per ogni grado di stagionatura (24h - 48h - 72h - 7d - 28d) e per una serie di 3 provini. Norme di riferimento: UNI EN 196-1. euro (ottantadue/85)	cad	82,85
Nr. 181 IG.002.463	DETERMINAZIONE DELLA MASSA VOLUMICA DEL CALCESTRUZZO FRESCO Per ogni prova eseguita su n. 2 provini. Norme di riferimento: UNI EN 1015-6. euro (sedici/41)	cad	16,41
Nr. 182 IG.002.465	CONSISTENZA DELLA MALTA FRESCA Spandimento su tavola a scosse. Prova eseguita su n. 2 campioni. Norme di riferimento: UNI EN 1015-3. euro (trentauno/67)	cad	31,67
Nr. 183 IG.002.468	MANTENIMENTO DELLA LAVORABILITÀ SU MALTA FRESCA Prova eseguita su n. 2 campioni. Norme di riferimento: UNI EN 1015-3. euro (ottantauno/74)	cad	81,74
Nr. 184 IG.002.470	MISURA DELLA FLUIDITÀ DI MALTE DA INIEZIONE MEDIANTE SVUOTAMENTO DEL CONO DI MARSH Norme di riferimento: UNI EN 445. euro (trentauno/66)	cad	31,66
Nr. 185 IG.002.473	CONTENUTO D'ARIA NELLA MALTA FRESCA Norme di riferimento: UNI EN 1015-7. euro (sedici/41)	cad	16,41
Nr. 186 IG.002.475	RITIRO IDRAULICO, RILIEVO A 1, 2, 3, 7, 14, 28, 60, 90 GG DI STAGIONATURA Compresa la preparazione, per ogni serie di 3 provini. Norme di riferimento: UNI 6687 (ritirata). euro (centocinquantesette/19)	cad	157,19
Nr. 187 IG.002.480	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE SU MALTA Per ogni serie di 3 provini, ricavati da prismi preformati. Norme di riferimento: UNI EN 1770. euro (centoventi/82)	cad	120,82
Nr. 188 IG.002.485	DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DI CLORURI SOLUBILI NELLA MALTA FRESCA Norme di riferimento: UNI EN 1015-17. euro (trentasei/03)	cad	36,03
Nr. 189 IG.002.487	DETERMINAZIONE DELLA CALCE LIBERA NELLE CALCI IDRAULICHE Norme di riferimento: UNI 11139. ACCIAI euro (cinquantaquattro/02)	cad	54,02
Nr. 190 IG.002.500.a	PROVA DI TRAZIONE SU TONDI LISCI O AD ADERENZA MIGLIORATA Con determinazione dell'area della sezione dei carichi di snervamento e di rottura e dell'allungamento percentuale a rottura. Per ogni provino. Norme di riferimento: UNI EN 6892-1. - DIAMETRO FINO A 16 MM euro (tredici/26)	cad	13,26
Nr. 191 IG.002.500.b	idem c.s. ...- DIAMETRO SUPERIORE A 16 MM euro (quindici/22)	cad	15,22
Nr. 192 IG.002.505	PROVA DI PIEGAMENTO A 90° E SUCCESSIVO RADDRIZZAMENTO A 20° Per ogni provino. Norme di riferimento: UNI EN ISO 15630-1 UNI EN ISO 15630-2 DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata - NNT. euro (sei/72)	cad	6,72
Nr. 193 IG.002.510	DETERMINAZIONE DEL PESO AL METRO LINEARE PER ACCIAI TONDI LISCI ED AD ADERENZA MIGLIORATA Per ogni provino. Norme di riferimento: UNI EN 6892-1. euro (sei/55)	cad	6,55
Nr. 194 IG.002.515	PROVA DI TRAZIONE SU PROVETTE RICAVATE DA PROFILATI E LAMIERE Con determinazione dei carichi di snervamento e di rottura e dell'allungamento percentuale a rottura. Compresa la preparazione provetta ricavata da profilati e laminati Per ogni provetta. Norme di riferimento: UNI EN 6892-1. euro (sessantacinque/52)	cad	65,52
Nr. 195 IG.002.550	PROVA DI TRAZIONE SU PROVETTE Con determinazione di snervamento, rottura, allungamento percentuale. UNI EN ISO 6892-1. euro (ottantasette/88)	cad	87,88
Nr. 196 IG.002.555.a	IN AGGIUNTA ALLA PROVA DI TRAZIONE - DETERMINAZIONE CON ESTENSIMETRI ELETTRONICI DEL DIAGRAMMA CARICHI- ALLUNGAMENTI euro (quindici/04)	cad	15,04

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 197 IG.002.555.b	IN AGGIUNTA ALLA PROVA DI TRAZIONE - DETERMINAZIONE DEL MODULO ELASTICO euro (venti/38)	cad	20,38
Nr. 198 IG.002.560	PROVA DI DUREZZA (HB-HV-HR) Serie di 3 impronte UNI EN ISO 6506-1. euro (venticinque/08)	cad	25,08
Nr. 199 IG.002.565.a	PROVA DI RESILIENZA (TERNA) Norme di riferimento: UNI EN ISO 148-1. - A TEMPERATURA AMBIENTE (+20°) euro (novanta/55)	cad	90,55
Nr. 200 IG.002.565.b	idem c.s. ...- A BASSE TEMPERATURE (DA 0°C A -20° C) euro (novantasei/18)	cad	96,18
Nr. 201 IG.002.570	PROVA DI PIEGA DEI MATERIALI METALLICI UNI EN ISO 7438. euro (quindici/39)	cad	15,39
Nr. 202 IG.002.580	PROVA DI RESISTENZA ALLA TRAZIONE SU VITE INTERA UNI EN ISO 898-1. euro (otto/55)	cad	8,55
Nr. 203 IG.002.585	PROVA DI TRAZIONE SU PROVETTA Esclusa la preparazione. UNI EN ISO 898-1. euro (venti/44)	cad	20,44
Nr. 204 IG.002.590.a	PROVA DI CARICO - SU VITE UNI EN ISO 898-1. euro (trenta/26)	cad	30,26
Nr. 205 IG.002.590.b	PROVA DI CARICO - SU DADO UNI EN ISO 898-2. euro (trenta/21)	cad	30,21
Nr. 206 IG.002.605	PROVA DI TRAZIONE SU BULLONE DI COLLEGAMENTO Norme di riferimento: UNI EN ISO 377. euro (ventidue/58)	cad	22,58
Nr. 207 IG.002.610	DETERMINAZIONE DELLO SPESSORE DEGLI ELEMENTI COSTITUENTI LA BARRIERA Norme di riferimento: METODO INTERNO. euro (ventidue/95)	cad	22,95
Nr. 208 IG.002.615	RILEVAMENTO DELLE CARATERISTICHE GEOMETRICHE E DEL PESO DI NASTRI, SOSTEGNI E DISTANZIATORI Norme di riferimento: METODO INTERNO. euro (ventidue/96)	cad	22,96
Nr. 209 IG.003.001	CAMPIONAMENTO DI LEGANTI BITUMINOSI Norme di riferimento: UNI EN 58 CNR BU N. 81/80. euro (ventiuno/45)	cad	21,45
Nr. 210 IG.003.005	DETERMINAZIONE DELLA PENETRAZIONE CON AGO Norme di riferimento: UNI EN 1426 CNR BU N. 24/71. euro (ventitre/91)	cad	23,91
Nr. 211 IG.003.010	DETERMINAZIONE DEL PUNTO DI RAMMOLLIMENTO - METODO BIGLIA ED ANELLO Norme di riferimento: UNI EN 1427 CNR BU N. 35/73. euro (ventisei/91)	cad	26,91
Nr. 212 IG.003.015	DETERMINAZIONE DEL PUNTO DI ROTTURA SECONDO IL METODO FRAASS Norme di riferimento: EN 12593 CNR BU N. 43/74. euro (quarantatre/37)	cad	43,37
Nr. 213 IG.003.020	DETERMINAZIONE DELLA SOLUBILITÀ Norme di riferimento: UNI EN 12592 CNR BU N. 48/75. euro (trentanove/43)	cad	39,43
Nr. 214 IG.003.025	DETERMINAZIONE DEI PUNTI DI INFIAMMABILITÀ E DI COMBUSTIONE - METODO CLEVELAND IN VASO APERTO Norme di riferimento: UNI EN ISO 2592 CNR BU N. 72/79. euro (trenta/92)	cad	30,92
Nr. 215 IG.003.030	DETERMINAZIONE DELLA DUTTILITÀ Norme di riferimento: CNR n. 44/74. euro (novantauno/95)	cad	91,95
Nr. 216 IG.003.035	DETERMINAZIONE DEL RITORNO ELASTICO DI UN BITUME MODIFICATO Norme di riferimento: UNI EN 13398. euro (settantauno/63)	cad	71,63
Nr. 217 IG.003.040	DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE A TRAZIONE DEI BITUMI MODIFICATI Utilizzando il metodo della trazione tramite duttilometro UNI EN 13589. euro (centouno/97)	cad	101,97
Nr. 218 IG.003.045	DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALL'INDURIMENTO PER EFFETTO DEL CALORE E DELL'ARIA Norme di riferimento: UNI EN 12607. euro (quarantacinque/31)	cad	45,31
Nr. 219	DETERMINAZIONE DELLA VISCOSITÀ DINAMICA DI UN BITUME MODIFICATO MEDIANTE IL METODO CONO-		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
IG.003.050	PIATTO Norme di riferimento: UNI EN 13702. euro (centoquarantacinque/09)	cad	145,09
Nr. 220 IG.003.055	DETERMINAZIONE DELLA STABILITÀ ALLO STOCCAGGIO DI UN BITUME MODIFICATO Norme di riferimento: UNI EN 13399. euro (centoquattro/45)	cad	104,45
Nr. 221 IG.003.060	PREPARAZIONE DEI CAMPIONI DI PROVA Di bitumi ed emulsioni bituminose. Norme di riferimento: UNI EN 12594. euro (ventiotto/16)	cad	28,16
Nr. 222 IG.003.105	DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DI ACQUA NELLE EMULSIONI BITUMINOSE - METODO DI DISTILLAZIONE AZEOTROPICA Norme di riferimento: UNI EN 1428. CNR BU N. 101/84. euro (trentasei/83)	cad	36,83
Nr. 223 IG.003.110	DETERMINAZIONE DEL RESIDUO ALLA SETACCIATURA DI EMULSIONI BITUMINOSE (0,500 E 0,160 Norme di riferimento: UNI EN 1429. euro (ventiotto/02)	cad	28,02
Nr. 224 IG.003.115	DETERMINAZIONE DELLA STABILITÀ ALLO STOCCAGGIO PER SETACCIATURA Norme di riferimento: UNI EN 1429. euro (trentatre/06)	cad	33,06
Nr. 225 IG.003.120	DETERMINAZIONE DELLA TENDENZA ALLA SEDIMENTAZIONE DI EMULSIONI BITUMINOSE Norme di riferimento: UNI EN 12847. euro (trentatre/42)	cad	33,42
Nr. 226 IG.003.125	DETERMINAZIONE DEL VALORE DEL PH DELLE EMULSIONI BITUMINOSE Norme di riferimento: UNI EN 12850. euro (quindici/40)	cad	15,40
Nr. 227 IG.003.130	DETERMINAZIONE DELLA POLARITÀ DELLE PARTICELLE DELLE EMULSIONI BITUMINOSE Norme di riferimento: UNI EN 1430. euro (quarantanove/44)	cad	49,44
Nr. 228 IG.003.135	DETERMINAZIONE DEL TEMPO DI EFFLUSSO DI EMULSIONI BITUMINOSE CON VISCOSIMETRO AD EFFLUSSO Norme di riferimento: UNI EN 12846. euro (quarantadue/25)	cad	42,25
Nr. 229 IG.003.140	RECUPERO DEL LEGANTE DALLE EMULSIONI BITUMINOSE PER EVAPORAZIONE Norme di riferimento: UNI EN 13074-1. euro (quarantasei/85)	cad	46,85
Nr. 230 IG.003.145	DETERMINAZIONE DELLA STABILITÀ ALLA MISCELAZIONE CON CEMENTO DELLE EMULSIONI BITUMINOSE Norme di riferimento: UNI EN 12848. euro (trentadue/38)	cad	32,38
Nr. 231 IG.003.150	DETERMINAZIONE DEL COMPORTAMENTO ALLA ROTTURA - DETERMINAZIONE DEL TEMPO DI MISCELAZIONE DEI FINI DI EMULSIONI BITUMINOSE CATIONICHE Norme di riferimento: UNI EN 13075-2. euro (trentacinque/36)	cad	35,36
Nr. 232 IG.003.205	CONTENUTO DI LEGANTE MEDIANTE IGNIZIONE Norme di riferimento: UNI EN 12697-39. euro (ventiotto/51)	cad	28,51
Nr. 233 IG.003.220	DETERMINAZIONE DELLA MASSA VOLUMICA IN MUCCHIO DI PROVINI BITUMINOSI Norme di riferimento: UNI EN 12697-6. euro (ventiuno/70)	cad	21,70
Nr. 234 IG.003.225	DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEI VUOTI DI PROVINI BITUMINOSI Per singolo provino. Norme di riferimento: UNI EN 12697-8. euro (dodici/74)	cad	12,74
Nr. 235 IG.003.230	PREPARAZIONE DI PROVINI MARSHALL MEDIANTE COSTIPATORE AD IMPATTO Serie di 4 provini. Norme di riferimento: UNI EN 12697-30. euro (cinquantaquattro/93)	cad	54,93
Nr. 236 IG.003.235	DETERMINAZIONE DELLA STABILITÀ E DELLO SCORRIMENTO MARSHALL Serie di 4 provini. Norme di riferimento: UNI EN 12697-34 CNR BU N. 30/73. euro (cinquanta/22)	cad	50,22
Nr. 237 IG.003.240	DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA A TRAZIONE INDIRETTA DI PROVINI BITUMINOSI Per ciascuna serie di n. 3 provini. Norme di riferimento: UNI EN 12697-23. euro (quarantasette/58)	cad	47,58
Nr. 238 IG.003.245	REALIZZAZIONE DI IMPASTI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO, MATURAZIONE E STAGIONATURA DI PROVINI TIPO MARSHALL Esclusa la preparazione, mediante costipatore ad impatto, compensata con il relativo prezzo di elenco. Per ciascuna serie di n. 4 provini, con materiale fornito dal richiedente. Norme di riferimento: CNR BU n. 30/73; CNR BU n. 130/89.		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (cinquecentoottantanove/49)	cad	589,49
Nr. 239 IG.003.250	PROGETTO E VERIFICA DI MISCELE BITUMINOSE Esclusa la preparazione delle miscele, la preparazione dei provini con pressa giratoria e la determinazione della resistenza a trazione indiretta, compensata con i relativi prezzi di elenco.		
	euro (novecentodiciannove/28)	cad	919,28
Nr. 240 IG.003.255	PREPARAZIONE DI PROVINI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO CON PRESSA GIRATORIA Per ciascuna serie di n. 4 provini. Norme di riferimento: metodo Superpave SHRP-M002.		
	euro (settantatre/75)	cad	73,75
Nr. 241 IG.003.260	DETERMINAZIONE DELLO SPESSORE DI UNA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA Per singola carota Norme di riferimento: UNI EN 12697-36.		
	euro (tredici/10)	cad	13,10
Nr. 242 IG.003.405	PRELIEVO IN CANTIERE O IN IMPIANTO DI CAMPIONI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO SCIOLTO Norme di riferimento: UNI EN 12697-27 CNR BU N. 61/78.		
	euro (ventidue/53)	cad	22,53
Nr. 243 IG.003.410.a	PRELIEVO CAMPIONI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Norme di riferimento: UNI EN 12697-27. - CON CAROTATRICE		
	euro (trentanove/82)	cad	39,82
Nr. 244 IG.003.410.b	idem c.s. ...- CON TASSELLATRICE Per ogni per ogni campione di dimensioni circa cm 30x30.		
	euro (sessantasei/94)	cad	66,94
Nr. 245 IG.003.415	METODO PER LA MISURAZIONE DELLA RESISTENZA ALLO SLITTAMENTO/DERAPAGGIO DI UNA SUPERFICIE Metodo del pendolo, per ciascun punto di misura, compresa la procedura di calibrazione e l'esecuzione di n. 5 oscillazioni previste dalla norma. Norme di riferimento: UNI EN 13036-04.		
	euro (trentaquattro/34)	cad	34,34
Nr. 246 IG.003.420	DETERMINAZIONE IN SITO DELLA CAPACITÀ DRENANTE MISURATA CON PERMEABILIMETRO A COLONNA D'ACQUA Norme di riferimento: metodo interno.		
	euro (ventisette/10)	cad	27,10
Nr. 247 IG.003.425	MISURAZIONE DELLA PROFONDITÀ DELLA MACROTESSITURA DELLA SUPERFICIE DELLA PAVIMENTAZIONE TRAMITE TECNICA VOLUMETRICA AD IMPRONTA Norme di riferimento: UNI EN 13036-01		
	euro (settantatre/64)	cad	73,64
Nr. 248 IG.003.450	DETERMINAZIONE DELLA CAPACITÀ ASSORBENTE DI PRODOTTI ASSORBENTI IN POLVERE Assorbimento di acqua ed idrocarburi e variazione dell'aderenza in seguito all'azione dell'assorbente. Norme di riferimento: UNI CEN/TS 15366.		
	euro (centoquarantasette/11)	cad	147,11
Nr. 249 IG.004.001	ESTRAZIONE DEL PIGMENTO E DELLE CARICHE Norme di riferimento: FTMS n. 141a - Method 4021.1.		
	euro (trentatre/00)	cad	33,00
Nr. 250 IG.004.005	MASSA VOLUMICA Norme di riferimento: ASTM D 1475.		
	euro (ventisei/00)	cad	26,00
Nr. 251 IG.004.010	TEMPO DI ESSICCAMENTO AL TATTO Norme di riferimento: metodo interno.		
	euro (ventidue/00)	cad	22,00
Nr. 252 IG.004.015	POTERE COPRENTE Norme di riferimento: UNI ISO 3905.		
	euro (trentatre/00)	cad	33,00
Nr. 253 IG.004.020	VISCOSITÀ STORMER Norme di riferimento: ASTM D 562.		
	euro (ventisei/00)	cad	26,00
Nr. 254 IG.004.025	PROVA DI ABRASIONE Norme di riferimento: ASTM D 968 UNI 10559.		
	euro (quarantaquattro/00)	cad	44,00
Nr. 255 IG.004.030	TEMPO DI ESSICCAMENTO A CADUTA DI SABBIA O CON RUOTA GOMMATA Norme di riferimento: ASTM D 711.		
	euro (ventisei/00)	cad	26,00
Nr. 256 IG.004.035	DETERMINAZIONE DEL BIOSSIDO DI TITANIO Norme di riferimento: metodo colorimetrico.		
	euro (quarantaquattro/00)	cad	44,00
Nr. 257 IG.004.040	DETERMINAZIONE DEL PIGMENTO GIALLO Norme di riferimento: FTMS n. 141a - Method 7131.		
	euro (quarantaquattro/00)	cad	44,00
Nr. 258 IG.004.045	RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI Carburanti, lubrificanti e soluzioni saline. Norme di riferimento: Metodo GEN - M-P. 0017.		
	euro (trentasei/00)	cad	36,00
Nr. 259 IG.004.050	DETERMINAZIONE DEL RESIDUO NON VOLATILE Norme di riferimento: ASTM D 1644.		
	euro (ventisei/00)	cad	26,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 260 IG.004.055	RESISTENZA ALLA LUCE Per ogni intervallo di 24 ore. Norme di riferimento: ORE ex UNI 9397. euro (cinquantaquattro/00)	cad	54,00
Nr. 261 IG.004.060	PROVA DI RESISTENZA ALLA NEBBIA SALINA Per ogni intervallo di 24 ore. Norme di riferimento: DM LL.PP. 31/03/95. euro (ventinove/00)	cad	29,00
Nr. 262 IG.004.065	RESISTENZA ALL'ACQUA DISTILLATA Norme di riferimento: Metodo GEN - M-P. 0017. euro (trentasei/00)	cad	36,00
Nr. 263 IG.004.070	RESISTENZA AL CALORE Norme di riferimento: Metodo GEN - M-P. 0017. euro (trentasei/00)	cad	36,00
Nr. 264 IG.004.075	SCIVOLOSITÀ IN LABORATORIO Norme di riferimento: CNR-BU n. 105/85. euro (ventinove/00)	cad	29,00
Nr. 265 IG.004.080.a	DETERMINAZIONE Norme di riferimento: UNI EN 1436. - DELLA VISIBILITÀ DIURNA euro (quaranta/00)	cad	40,00
Nr. 266 IG.004.080.b	idem c.s. ...- DELLA RETRORIFLESSIONE IN CONDIZIONE DI ASCIUTTO, BAGNATO, PIOGGIA Per ogni determinazione. euro (quarantaquattro/00)	cad	44,00
Nr. 267 IG.004.080.c	DETERMINAZIONE Norme di riferimento: UNI EN 1436. - DEL FATTORE DI LUMINANZA Per ogni colore. euro (quaranta/00)	cad	40,00
Nr. 268 IG.004.080.d	DETERMINAZIONE Norme di riferimento: UNI EN 1436. - DELLE COORDINATE CROMATICHE Per ogni colore. euro (quaranta/00)	cad	40,00
Nr. 269 IG.004.085	SEPARAZIONE DELLE PERLINE Norme di riferimento: AM-P. 01/14. euro (trentasei/00)	cad	36,00
Nr. 270 IG.004.090	ANALISI GRANULOMETRICA STANDARD 3 setacci. Norme di riferimento: ASTM D 1214. euro (ventinove/00)	cad	29,00
Nr. 271 IG.004.095	ESAME MICROSCOPICO Norme di riferimento: Metodo GEN-M-P. 0017. euro (diciotto/00)	cad	18,00
Nr. 272 IG.004.100	INDICE DI RIFRAZIONE Norme di riferimento: UNI 9394. euro (ventisei/00)	cad	26,00
Nr. 273 IG.004.105	RESISTENZA AGLI EFFETTI DELL'ACQUA, DEL HCl, DEL ClCa E DEL SOLFURO DI SODIO Norme di riferimento: UNI EN 1423/90 App. B. euro (quarantaquattro/00)	cad	44,00
Nr. 274 IG.004.110.a	DETERMINAZIONE DELLA PRESENZA DI UN RIVESTIMENTO - RESISTENTE ALL'UMIDITÀ Norme di riferimento: UNI EN 1423/90 App. E. euro (trentasei/00)	cad	36,00
Nr. 275 IG.004.110.b	DETERMINAZIONE DELLA PRESENZA DI UN RIVESTIMENTO - PER IL GALLEGGIAMENTO Norme di riferimento: UNI EN 1423/90 App. F. euro (trentasei/00)	cad	36,00
Nr. 276 IG.004.115	DETERMINAZIONE DELL'INDICE DI FRIABILITÀ DEI GRANULI ANTIDERAPANTI Norme di riferimento: UNI EN 1423/90 App. G. euro (trentasei/00)	cad	36,00
Nr. 277 IG.004.150	MACRO E MICRO RUGOSITÀ DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE Per ogni allineamento. Norme di riferimento: CNR BU n. 94/83. euro (sessantacinque/00)	cad	65,00
Nr. 278 IG.004.155	PROVA DI SCIVOLOSITÀ IN SITO Sulla pittura e sulla pavimentazione limitrofa. Norme di riferimento: CNR BU n. 105/85. euro (centoquarantaquattro/00)	cad	144,00
Nr. 279 IG.004.160	DETERMINAZIONE DELLA VISIBILITÀ DIURNA Norme di riferimento: UNI EN 1436/98 App. A. euro (quaranta/00)	cad	40,00
Nr. 280 IG.004.165.a	DETERMINAZIONE DELLA RETRORIFLESSIONE - VISIBILITÀ NOTTURNA IN CONDIZIONI DI ASCIUTTO Norme di riferimento: UNI EN 1436/98 App. B. euro (quarantaquattro/00)	cad	44,00
Nr. 281 IG.004.165.b	DETERMINAZIONE DELLA RETRORIFLESSIONE Norme di riferimento: - VISIBILITÀ NOTTURNA IN CONDIZIONI DI BAGNATO UNI EN 1436/98 App. B.6. euro (quarantaquattro/00)	cad	44,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 282 IG.004.170	DETERMINAZIONE DEL FATTORE DI LUMINANZA Norme di riferimento: UNI EN 1436/98 App. C. euro (quaranta/00)	cad	40,00
Nr. 283 IG.004.175	DETERMINAZIONE DELLE COORDINATE CROMATICHE Norme di riferimento: UNI EN 1436/98 App. C. euro (quaranta/00)	cad	40,00
Nr. 284 IG.004.180	DETERMINAZIONE DEL CONTRASTO Norme di riferimento: metodo interno. euro (quaranta/00)	cad	40,00
Nr. 285 IG.004.185	VERIFICA DELLO SPESSORE Per ogni postazione: prelievo, preparazione sezioni sottili in laboratorio, analisi di immagini ed elaborazione dati. Norme di riferimento: metodo interno. euro (quattrocentotrentauno/00)	cad	431,00
Nr. 286 IG.004.200	DETERMINAZIONE DEL FATTORE DI LUMINANZA Per ogni colore. Norme di riferimento: UNI EN 12899-1. euro (quaranta/00)	cad	40,00
Nr. 287 IG.004.205	DETERMINAZIONE DELLE COORDINATE CROMATICHE Per ogni colore. Norme di riferimento: UNI EN 12899-1. euro (quaranta/00)	cad	40,00
Nr. 288 IG.004.210	DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE AREICO D'INTENSITÀ LUMINOSA Per ogni angolo di divergenza. Norme di riferimento: UNI EN 12899-1. euro (quaranta/00)	cad	40,00
Nr. 289 IG.004.215	SPESSORE DELLE PELLICOLE Norme di riferimento: DM LL.PP. 31/03/95 Cap.4 - 4.2. euro (quindici/00)	cad	15,00
Nr. 290 IG.004.220	ADESIVITÀ Norme di riferimento: DM LL.PP. 31/03/95 Cap. 4 - 4.3. euro (quindici/00)	cad	15,00
Nr. 291 IG.004.225	FLESSIBILITÀ Norme di riferimento: DM LL.PP. 31/03/95 Cap. 4 - 4.4. euro (quindici/00)	cad	15,00
Nr. 292 IG.004.230.a	RESISTENZA Intera prova norme di riferimento: - ALLA NEBBIA SALINA DM LL.PP. 31/03/95 Cap. 4 - 4.6. euro (cinquantaotto/00)	cad	58,00
Nr. 293 IG.004.230.b	RESISTENZA - ALL'IMPATTO Norme di riferimento: UNI EN 12899-1. euro (ventidue/00)	cad	22,00
Nr. 294 IG.004.230.c	RESISTENZA Norme di riferimento: - AL FREDDO DM LL.PP. 31/03/95 Cap. 4 - 4.8. euro (cinquantaotto/00)	cad	58,00
Nr. 295 IG.004.230.d	RESISTENZA Norme di riferimento: - AL CALORE DM LL.PP. 31/03/95 Cap. 4 - 4.9. euro (cinquantaotto/00)	cad	58,00
Nr. 296 IG.004.230.e	RESISTENZA Norme di riferimento: - AI CARBURANTI DM LL.PP. 31/03/95 Cap. 4 - 4.10. euro (quindici/00)	cad	15,00
Nr. 297 IG.004.230.f	RESISTENZA Norme di riferimento: - AI SAPONI E AI DETERSIVI NEUTRI DM LL.PP. 31/03/95 Cap. 4 - 4.11. euro (quindici/00)	cad	15,00
Nr. 298 IG.004.235	VERIFICA DELLA INASPORTABILITÀ E DELLA NON CONTRAFFABILITÀ DEL CONTRASSEGNO D'INDIVIDUAZIONE Norme di riferimento: DM LL.PP. 31/03/95 Cap. 4 - 4.12. euro (quindici/00)	cad	15,00
Nr. 299 IG.004.240	SPESSORE DEL SOLO SUPPORTO DELLE PELLICOLE (SEGNALE STRADALE) Norme di riferimento: UNI 4724. euro (ventidue/00)	cad	22,00
Nr. 300 IG.004.300	DETERMINAZIONE DEL FATTORE DI LUMINANZA Per ogni colore. Norme di riferimento: DM LL.PP. 31/03/95. euro (quaranta/00)	cad	40,00
Nr. 301 IG.004.305	DETERMINAZIONE DELLE COORDINATE CROMATICHE Per ogni colore. Norme di riferimento: DM LL.PP. 31/03/95. euro (quaranta/00)	cad	40,00
Nr. 302 IG.004.310	DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE AREICO D'INTENSITÀ LUMINOSA Per ogni angolo di divergenza. Norme di riferimento: UNI EN 12899-1. euro (quaranta/00)	cad	40,00
Nr. 303 IG.004.315.a	SPESSORE Norme di riferimento: UNI 4724. - DELLA PELLICOLA euro (ventidue/00)	cad	22,00
Nr. 304 IG.004.315.b	idem c.s. ...4724. - DEL RIPOSCO PROTETTIVO DEL SUPPORTO E DEL SOSTEGNO euro (ventidue/00)	cad	22,00
Nr. 305	SPESSORE Norme di riferimento: UNI 4724. - DEL SUPPORTO E DEL SOSTEGNO		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
IG.004.315.c	euro (ventidue/00)	cad	22,00
Nr. 306 IG.004.400	RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI DEI MATERIALI PLASTICI Norme di riferimento: ASTM D 543. euro (ventisei/00)	cad	26,00
Nr. 307 IG.004.405	DETERMINAZIONE DELL'ASSORBIMENTO D'ACQUA Norme di riferimento: UNI 6664 UNI ISO 62. euro (ventinove/00)	cad	29,00
Nr. 308 IG.004.410	PROVE DI REAZIONE AL FUOCO Norme di riferimento: UNI 8456 UNI 8457. euro (trentatre/00)	cad	33,00
Nr. 309 IG.004.413	PROVA DI TRAZIONE SU MATERIE PLASTICHE Norme di riferimento: ASTM D 638 ISO/R 527. euro (ventidue/00)	cad	22,00
Nr. 310 IG.004.415	MELTINDEX Norme di riferimento: UNI EN ISO 1133. euro (quaranta/00)	cad	40,00
Nr. 311 IG.004.418	RESISTENZA ALLA LUCE Per ogni intervallo di 24 ore Norme di riferimento: UNI 9397. euro (ottantasette/00)	cad	87,00
Nr. 312 IG.004.420	RESISTENZA ALLA PENETRAZIONE VICAT Norme di riferimento: ISO 306. euro (trentasei/00)	cad	36,00
Nr. 313 IG.004.423	DUREZZA SHORE Norme di riferimento: UNI EN ISO 868. euro (undici/00)	cad	11,00
Nr. 314 IG.004.425	RESILIENZA IZOD Norme di riferimento: UNI ISO 180. euro (undici/00)	cad	11,00
Nr. 315 IG.004.428	PUNTO DI FUSIONE euro (undici/00)	cad	11,00
Nr. 316 IG.004.430	MASSA VOLUMICA Norme di riferimento: UNI EN 1183-1. euro (undici/00)	cad	11,00
Nr. 317 IG.004.433	DETERMINAZIONE DELL'ASSORBIMENTO ACQUA DEI CATADIOTTRI Norme di riferimento: Circ. Anas n. 13/84. euro (ventinove/00)	cad	29,00
Nr. 318 IG.004.435	DETERMINAZIONE DEL FATTORE DI LUMINANZA Per ogni colore. Norme di riferimento: UNI EN 12899-3. euro (quaranta/00)	cad	40,00
Nr. 319 IG.004.438	DETERMINAZIONE DELLE COORDINATE CROMATICHE Per ogni colore. Norme di riferimento: UNI EN 12899-3. euro (quaranta/00)	cad	40,00
Nr. 320 IG.004.440	RESISTENZA ALL'IMPATTO DINAMICO Su 3 delineatori. Norme di riferimento: UNI EN 12899-3. euro (trentatre/00)	cad	33,00
Nr. 321 IG.004.443	RESISTENZA ALL'INVECCHIAMENTO NATURALE DI 2 ANNI Per ogni delineatore. Norme di riferimento: UNI EN 12899-3. euro (duecentosedici/00)	cad	216,00
Nr. 322 IG.004.445	PROVA PER LA VERIFICA DELLO SPESSORE DI VERNICI Eseguita mediante strumento con microscopio incorporato dotato di scala micrometrica e lame a cuneo atte a praticare tagli verticali sullo stato di vernice. (ISO 2808:2007 METODO 6B). euro (cento/00)	cad	100,00
Nr. 323 IG.004.448	PRELIEVO DI CONFEZIONE SIGILLATA euro (venti/00)	cad	20,00
Nr. 324 IG.004.450	DETERMINAZIONE DEL RESIDUO NON VOLATILE UNI EN ISO 3251. euro (venticinque/00)	cad	25,00
Nr. 325 IG.004.453	CONTENUTO DI BISSIDO DI TITANIO euro (trentaotto/00)	cad	38,00
Nr. 326 IG.004.455	PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO UNI EN ISO 7783. euro (centoottanta/00)	cad	180,00
Nr. 327 IG.004.458	ASSORBIMENTO CAPILLARE UNI EN ISO 1062-3. euro (centocinquanta/00)	cad	150,00
Nr. 328 IG.004.460	VISIBILITÀ DIURNA UNI EN 1436. euro (trentacinque/00)	cad	35,00
Nr. 329 IG.004.463	PRESA DI SPORCO UNI EN 10792. euro (duecentosessanta/00)	cad	260,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 330 IG.004.465	RESISTENZA AL LAVAGGIO UNI 10560. euro (quattrocentoquindici/00)	cad	415,00
Nr. 331 IG.004.468	COMPATTIBILITÀ TERMICA Gelo-disgelo in sali disgelanti UNI EN 13687-1. euro (trecentocinquanta/00)	cad	350,00
Nr. 332 IG.004.470	RESISTENZA ALLA PRESSIONE IDROSTATICA INVERSA UNI 8295/8. euro (cinquecentoquaranta/00)	cad	540,00
Nr. 333 IG.004.473	RESISTENZA AL GRAFFIO UNI EN ISO 1518. euro (trecentoquaranta/00)	cad	340,00
Nr. 334 IG.004.478	RESISTENZA ALL'ABRASIONE UNI EN ISO 5470-1. euro (trecento/00)	cad	300,00
Nr. 335 IG.004.500	MONITORAGGIO ACUSTICO PER UN INTERVALLO DI 24 ORE E PER UN'ESTENSIONE DELLA TRATTA STRADALE NON SUPERIORE A 4 KM Norme di riferimento: DM 16/03/1998, UNI 11143. euro (millecentoquarantanove/00)	cad	1.149,00
Nr. 336 IG.004.505	ELABORAZIONE DATI E PREDISPOSIZIONE DI OGNI MAPPA ACUSTICA Norme di riferimento: UNI 9884. euro (seicentoquarantasei/00)	cad	646,00
Nr. 337 IG.004.510	VALUTAZIONE PREVENTIVA DI IMPATTO ACUSTICO PER ZONA Norme di riferimento: UNI 11143. euro (ottocentosessantadue/00)	cad	862,00
Nr. 338 IG.004.515	PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI RISANAMENTO ACUSTICO Norme di riferimento: UNI 11160. euro (quattrocentotrentauno/00)	cad	431,00
Nr. 339 IG.004.520	COLLAUDO IN SITO DI BARRIERE ANTIRUMORE Per ogni punto di misura Norme di riferimento: UNI 11022. euro (trecentocinquantanove/00)	cad	359,00
Nr. 340 IG.004.525	MISURA DEL COEFFICIENTE DI ASSORBIMENTO DI PAVIMENTAZIONI CON METODOLOGIA ADRIENNE Per ogni punto di misura. Norme di riferimento: ISO 13472-1. euro (cinquecentotrentanove/00)	cad	539,00
Nr. 341 IG.004.530	CARATTERIZZAZIONE ACUSTICA DI PAVIMENTAZIONI ANTIRUMORE CON IL METODO SPB Per ogni sezione. Norme di riferimento: ISO 11819-1. euro (duemilacentocinquarantasei/00)	cad	2.146,00
Nr. 342 IG.004.550	MISURA DELL'ILLUMINAMENTO Per singolo dispositivo. Norme di riferimento: UNI EN 13201-4. euro (settecentosettantaquattro/00)	cad	774,00
Nr. 343 IG.004.555	MISURA DELLA LUMINANZA Per singolo dispositivo. euro (novecentotrentaotto/00)	cad	938,00
Nr. 344 IG.004.560	CARATTERIZZAZIONE FOTOMETRICA Illuminanza, luminanza e abbagliamento sulla superficie stradale-per area. euro (millecentosessantacinque/00)	cad	1.165,00
Nr. 345 IG.004.580	PREPARAZIONE DI UN CAMPIONE DI PROVA DI CEMENTO Norme di riferimento: EN 196-7. euro (ventitre/54)	cad	23,54
Nr. 346 IG.004.600	PERDITA AL FUOCO Norme di riferimento: EN 196-2. euro (trentasei/45)	cad	36,45
Nr. 347 IG.004.605	RESIDUO INSOLUBILE Norme di riferimento: EN 196-2. euro (trentasei/21)	cad	36,21
Nr. 348 IG.004.620	SAGGIO DI POZZOLANICITÀ Norme di riferimento: EN 196-5. euro (cinquantaquattro/95)	cad	54,95
Nr. 349 IG.004.625.a	CONTENUTO DI: Norme di riferimento: EN 196-2. - OSSIDO DI ALLUMINIO euro (quarantacinque/08)	cad	45,08
Nr. 350 IG.004.625.c	idem c.s. ...196-2. - SOLFURI euro (quarantaquattro/99)	cad	44,99
Nr. 351 IG.004.630	DETERMINAZIONE DEL TENORE IN CEMENTO DI UN CALCESTRUZZO Norme di riferimento: UNI 6505 (ritirata). euro (quattrocentoottanta/79)	cad	480,79
Nr. 352 IG.004.650	DETERMINAZIONE DELL'OSSIDO DI CALCIO Norme di riferimento: EN 196-2. euro (trentaotto/17)	cad	38,17
Nr. 353	DETERMINAZIONE DELL'OSSIDO DI MAGNESIO Norme di riferimento: EN 196-2.		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
IG.004.655	euro (trentaotto/19)	cad	38,19
Nr. 354 IG.004.665	DETERMINAZIONE DEL SOLFATO Norme di riferimento: EN 196-2. euro (trentaotto/19)	cad	38,19
Nr. 355 IG.004.675	DETERMINAZIONE DEL CONSUMO INIZIALE DI CALCE - C.I.C. Norme di riferimento: ASTM D 6276 ASTM C 977. euro (ottantaotto/47)	cad	88,47
Nr. 356 IG.004.680	DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DI SOSTANZE ORGANICHE Per ogni determinazione. Norme di riferimento: UNI EN 1744-1 ASTM D2974 BS 1377:3 Cl4. euro (cinquantadue/83)	cad	52,83
Nr. 357 IG.004.685	PROVA DEL BLU DI METILENE Norme di riferimento: EN 933-9 ASTM D 2166-06. euro (quarantadue/79)	cad	42,79
Nr. 358 IG.004.700	SOLUBILITÀ IN ACQUA DISTILLATA Norme di riferimento: UNI 7110 (ritirata). euro (trentaotto/26)	cad	38,26
Nr. 359 IG.004.705	TENORE DI SOSTANZA SECCA Norme di riferimento: UNI EN 480-8. euro (ventiotto/69)	cad	28,69
Nr. 360 IG.004.710	DETERMINAZIONE DELLA DENSITÀ DEGLI ADDITIVI LIQUIDI Norme di riferimento: UNI 7115 (ritirata). euro (ventiotto/69)	cad	28,69
Nr. 361 IG.004.715	DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DI ALCALI Norme di riferimento: UNI EN 480-12. euro (ventitre/20)	cad	23,20
Nr. 362 IG.004.720	DETERMINAZIONE DEL VALORE DEL PH DI ADDITIVI PER CALCESTRUZZI Norme di riferimento: UNI 7118 (ritirata). euro (diciotto/91)	cad	18,91
Nr. 363 IG.004.725	DETERMINAZIONE DEL TENORE DI CLORURI SOLUBILI IN ACQUA DI ADDITIVI PER CALCESTRUZZI Norme di riferimento: UNI EN 480-10. euro (trentaotto/76)	cad	38,76
Nr. 364 IG.004.750	CONTENUTO IN IONI CLORURO IDROSOLUBILI DI AGGREGATI Norme di riferimento: UNI EN 1744-1. euro (trentaotto/76)	cad	38,76
Nr. 365 IG.004.755	DETERMINAZIONE DEI SOLFATI SOLUBILI IN ACIDO DI UNA TERRA O DI UN AGGREGATO Norme di riferimento: UNI EN 1744-1 BS 1377:3 Cl7. euro (trentasette/39)	cad	37,39
Nr. 366 IG.004.760	CONTENUTO DI ZOLFO TOTALE Norme di riferimento: UNI EN 1744-1. euro (quarantatre/67)	cad	43,67
Nr. 367 IG.004.765	PROVA AL SOLFATO DI MAGNESIO Norme di riferimento: UNI EN 1367-2. euro (quarantadue/33)	cad	42,33
Nr. 368 IG.004.800	UNIFORMITÀ DEL DEPOSITO DI ZINCO (SAGGIO DI PREÈCE) Per ogni determinazione. Norme di riferimento: UNI 5743. euro (diciotto/91)	cad	18,91
Nr. 369 N.P.01	CENSIMENTO PONTI - LIVELLO 0 Linee Guida D.M.204/2022 mediante sopralluogo sulla struttura, raccolta ed elaborazione delle informazioni previste dalle schede di livello 0 DM 204/2022 e restituzione esiti tramite piattaforma in dotazione all'Ente euro (centoventinove/92)	a ponte	129,92
Nr. 370 N.P.02	LIVELLO 1 e 2 Linee Guida D.M.204/2022 - ISPEZIONI Prima Campata Il prezzo comprende il sopralluogo presso la struttura, ispezioni visive e predisposizione delle schede di difettosità (livello1), analisi dei rischi rilevanti e classificazione su scala territoriale (livello 2), raccolta ed elaborazione delle informazioni previste e restituzione esiti tramite piattaforma in dotazione all'Ente. euro (settecentosettantanove/52)	cadauno	779,52
Nr. 371 N.P.03	LIVELLO 1 E 2 Linee Guida D.M.204/2022 - ISPEZIONI Campate successive alla prima. Il prezzo comprende il sopralluogo presso la struttura, ispezioni visive e predisposizione delle schede di difettosità (livello1), analisi dei rischi rilevanti e classificazione su scala territoriale (livello 2), raccolta ed elaborazione delle informazioni previste e restituzione esiti tramite piattaforma in dotazione all'Ente. euro (duecentosedici/92)	cadauno	216,92
Nr. 372 N.P.04	LIVELLO 3 Linee Guida D.M.204/2022 - VALUTAZIONE PRELIMINARE DELL'OPERA Il prezzo comprende la relazione di calcolo specifica per l'opera, con sua integrazione nella piattaforma in dotazione all'Ente. euro (seicentosette/84)	a ponte	607,84
Nr. 373 N.P.05	RILIEVO E RESTITUZIONE GRAFICA:il prezzo comprende il rilievo geometrico della struttura con idonea strumentazione, anche con tecniche LIDAR, la restituzione grafica in formato DWG, DXF o altro formato adeguato alle successive attività di monitoraggio, progettazione o modellazione della strutture. euro (ottocentosessantasei/52)	a	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 374 N.P.06	INSERIMENTO SCHEDE DI LIVELLO 2 IN SOFTWARE I dati saranno forniti su schede in formato pdf e inseriti in piattaforma messa a disposizione dell'Ente euro (sessantaquattro/96)	campata	866,52
Nr. 375 N.P.07	ISPEZIONI ORDINARIE / STRAORDINARIE SUCCESSIVE AL COMPLETAMENTO DEL LIVELLO 2 DELLE LINEE GUIDA - Prima Campata: il prezzo comprende il sopralluogo presso la struttura, ispezioni visive e aggiornamento delle schede di difettosità (livello1), dell'analisi dei rischi rilevanti e della classificazione su scala territoriale (livello 2), raccolta ed elaborazione delle informazioni previste e restituzione esiti tramite piattaforma in dotazione all'Ente. euro (trecentoventicinque/96)	cadauno	64,96
Nr. 376 N.P.08	ISPEZIONI ORDINARIE / STRAORDINARIE SUCCESSIVE AL COMPLETAMENTO DEL LIVELLO 2 DELLE LINEE GUIDA - Campate successive alla prima: il prezzo comprende il sopralluogo presso la struttura, ispezioni visive e aggiornamento delle schede di difettosità (livello1), dell'analisi dei rischi rilevanti e della classificazione su scala territoriale (livello 2), raccolta ed elaborazione delle informazioni previste e restituzione esiti tramite piattaforma in dotazione all'Ente. euro (centoquarantasei/16)	cadauno	325,96
Nr. 377 N.P.09	PULIZIA PONTI E PREPARAZIONE SITI OGGETTO DI ISPEZIONE (superficie interessata < 50% della superficie del ponte) Pulizia di ponti con meno del 50% della superficie complessiva coperta da vegetazione. Nella superficie complessiva del ponte si intendono comprese le superfici di prospetti, intradosso dell'impalcato, spalle e pile. La voce comprende taglio di erbe infestanti e rampicanti di ostacolo alle attività ispettive, taglio piante e arbusti, pulizia di specifici elementi strutturali oggetto di ispezione. Personale di ausilio alle attività (Operaio edile qualificato per pulizia aree e strutture e operaio edile comune per regolamentazione traffico con movieri). euro (milleduecento/66)	cadauno	1.200,66
Nr. 378 N.P.10	PULIZIA PONTI E PREPARAZIONE SITI OGGETTO DI PRIMA ISPEZIONE O PER ISPEZIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA - CON PIATTAFORME ELEVATRICI (superficie interessata <50% della superficie del ponte) Pulizia di ponti con meno del 50% della superficie complessiva coperta da vegetazione. Nella superficie complessiva del ponte si intendono comprese le superfici di prospetti, intradosso dell'impalcato, spalle e pile. La voce comprende taglio di erbe infestanti e rampicanti di ostacolo alle attività ispettive, taglio piante e arbusti, pulizia di specifici elementi strutturali oggetto di ispezione. Personale di ausilio alle attività (Operaio edile qualificato per pulizia aree e strutture e operaio edile comune per regolamentazione traffico con movieri) euro (millecentosettantatre/41)	cadauno	1.173,41
Nr. 379 N.P.11	PULIZIA PONTI E PREPARAZIONE SITI OGGETTO DI ISPEZIONE - CON ROCCIATORI (superficie interessata <50% della superficie del ponte) Pulizia di ponti con meno del 50% della superficie complessiva coperta da vegetazione. Nella superficie complessiva del ponte si intendono comprese le superfici di prospetti, intradosso dell'impalcato, spalle e pile. La voce comprende taglio di erbe infestanti e rampicanti di ostacolo alle attività ispettive, taglio piante e arbusti, pulizia di specifici elementi strutturali oggetto di ispezione. Personale di ausilio alle attività (Operaio edile qualificato per pulizia aree e strutture e operaio edile comune per regolamentazione traffico con movieri) euro (millequattrocentoquaranta/71)	cadauno	1.440,71
Nr. 380 N.P.12	PULIZIA PONTI E PREPARAZIONE SITI OGGETTO DI ISPEZIONE (superficie interessata > 50% della superficie del ponte) Pulizia di ponti aventi più del 50% della superficie complessiva coperta da vegetazione. Nella superficie complessiva del ponte si intendono comprese le superfici di prospetti, intradosso dell'impalcato, spalle e pile. La voce comprende l'allestimento del cantiere, il taglio di erbe infestanti o rampicanti di ostacolo alle attività ispettive, taglio piante e arbusti, pulizia di specifici elementi strutturali oggetto di ispezione, smaltimento del materiale risultante dalla pulizia, segnaletica, movieri, mano d'opera, attrezzature e carburante. euro (settecentotrentasei/45)	cadauno	736,45
Nr. 381 N.P.13	PULIZIA PONTI E PREPARAZIONE SITI OGGETTO DI ISPEZIONE (superficie interessata > 50% della superficie del ponte) CON PIATTAFORME ELEVATRICI Pulizia di ponti aventi più del 50% della superficie complessiva coperta da vegetazione eseguita con l'ausilio di piattaforme elevatrici. Nella superficie complessiva del ponte si intendono comprese le superfici di prospetti, intradosso dell'impalcato, spalle e pile. La voce comprende l'allestimento del cantiere, lo spostamento ed il posizionamento dei mezzi, il taglio di erbe infestanti o rampicanti di ostacolo alle attività ispettive, taglio piante e arbusti, pulizia di specifici elementi strutturali oggetto di ispezione, smaltimento del materiale risultante dalla pulizia, segnaletica, movieri, mano d'opera, attrezzature e carburante. euro (millequindici/72)	cadauno	1.015,72
Nr. 382 N.P.14	PULIZIA PONTI E PREPARAZIONE SITI OGGETTO DI ISPEZIONE (superficie interessata > 50% della superficie del ponte) CON ROCCIATORI Pulizia di ponti aventi più del 50% della superficie complessiva coperta da vegetazione eseguita con l'ausilio di rocciatori. Nella superficie complessiva del ponte si intendono comprese le superfici di prospetti, intradosso dell'impalcato, spalle e pile. La voce comprende l'allestimento del cantiere, lo spostamento ed il posizionamento dei rocciatori, il taglio di erbe infestanti o rampicanti di ostacolo alle attività ispettive, taglio piante e arbusti, pulizia di specifici elementi strutturali oggetto di ispezione, smaltimento del materiale risultante dalla pulizia, segnaletica, movieri, mano d'opera, attrezzature e carburante. euro (novecentosessantacinque/72)	cadauno	965,72

COMMITTENTE:

[illegible]

ELENCO PREZZI ONERI SICUREZZA

OGGETTO: Prezziario Regione Basilicata

D.G.R. n.208 del 17-04-2025

COMMITTENTE:

Potenza, 21/05/2025

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 S.01.001.01	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio posti ad interasse di 1 ml. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche: Montaggio per nolo con lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno euro (diciannove/91)	mq	19,91
Nr. 2 S.01.001.02	idem c.s. ...tabelle segnaletiche: Nolo con lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno euro (diciassette/84)	mq	17,84
Nr. 3 S.01.001.03	idem c.s. ...tabelle segnaletiche: Montaggio per nolo con rete metallica zincata su paletti di legno euro (diciotto/57)	mq	18,57
Nr. 4 S.01.001.04	idem c.s. ...tabelle segnaletiche: Nolo con rete metallica zincata su paletti di legno euro (diciannove/41)	mq	19,41
Nr. 5 S.01.001.05	idem c.s. ...tabelle segnaletiche: Montaggio per nolo con rete di plastica stampata su paletti di legno euro (diciassette/65)	mq	17,65
Nr. 6 S.01.002.01	Recinzione cieca provvisoria di cantiere, con tavolame in legno di altezza non inferiore a m 4.00 con sostegni in travi di abete o ponteggi metallici posti ad interasse di 1 ml. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche Montaggio per nolo con tavolame e travi in legno euro (diciotto/81)	mq	18,81
Nr. 7 S.01.002.02	idem c.s. ...tabelle segnaletiche Nolo con tavolame e travi in legno euro (ventidue/60)	mq	22,60
Nr. 8 S.01.003.01	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a cm 2 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati didiametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m² Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00 euro (quindici/42)	mq	15,42
Nr. 9 S.01.004.01	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ciechi in lamiera, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40 controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 35 kg, morsetti di collegamento, elementi cernierati per modulo porta e terminali Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00 euro (diciotto/31)	mq	18,31
Nr. 10 S.01.005.01	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ciechi in legno, con irrigidimenti e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40 controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 35 kg, morsetti di collegamento, elementi cernierati per modulo porta e terminali Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00 euro (venti/38)	mq	20,38
Nr. 11 S.01.005.02	idem c.s. ...e terminali Nolo con moduli di altezza pari a m 2,00 euro (zero/67)	mq/30g	0,67
Nr. 12 S.01.006.01	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5 Fornitura per altezza pari a m 1,00 euro (dodici/37)	mq	12,37
Nr. 13 S.01.006.02	idem c.s. ...1,5 Fornitura per altezza pari a m 1,50 euro (tredici/78)	mq	13,78
Nr. 14 S.01.006.03	idem c.s. ...1,5 Fornitura per altezza pari a m 1,80 euro (quattordici/89)	mq	14,89
Nr. 15 S.01.006.04	idem c.s. ...1,5 Fornitura per altezza pari a m 2,00 euro (sedici/97)	mq	16,97
Nr. 16 S.01.006.05	idem c.s. ...1,5 Fornitura con rete di plastica stampata e tubi da ponteggio euro (diciassette/25)	mq	17,25
Nr. 17 S.01.007.01	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ciechi in legno e metallo per aree urbane a basso impatto, predisposte ad allestimenti pubblicitari o disegni da arredo urbano, con irrigidimenti e pali di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40 controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 50 kg interrati, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali Fornitura con moduli di altezza pari a m 2,00 euro (ventisette/95)	mq	27,95
Nr. 18 S.01.007.02	idem c.s. ...a m 3,00 euro (ventiotto/29)	mq	28,29
Nr. 19 S.01.008.01	Puntellatura di strutture in genere eseguita con impiego di legname, costituita da ritri, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera all'interno di fabbricati valutata al metro cubo di materiale impiegato Senza recupero del materiale euro (cinquecentoventiquattro/78)	mc	524,78

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 20 S.01.008.02	idem c.s. ...materiale impiegato Nolo per i primi 6° mesi euro (duecentoottantadue/69)	mc	282,69
Nr. 21 S.01.008.03	idem c.s. ...materiale impiegato Per ogni mese o frazione dopo il 6° euro (sei/33)	mc/30g	6,33
Nr. 22 S.01.009.01	Puntellatura di strutture in genere eseguita con impiego di legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera all'esterno di fabbricati valutata al metro cubo di materiale impiegato. Senza recupero del materiale euro (cinquecentoventiquattro/78)	mc	524,78
Nr. 23 S.01.009.02	idem c.s. ...materiale impiegato. Nolo per i primi 6° mesi euro (duecentoottantadue/69)	mc	282,69
Nr. 24 S.01.009.03	idem c.s. ...materiale impiegato. Per ogni mese o frazione dopo il 6° euro (sei/33)	mc/30g	6,33
Nr. 25 S.01.010.01	Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita. Senza recupero del materiale per altezze fino a 4 m euro (centosessantaotto/57)	mq	168,57
Nr. 26 S.01.010.02	idem c.s. ...superficie asservita. Nolo per i primi 6° mesi per altezze fino a m 4 euro (cinquantacinque/64)	mq	55,64
Nr. 27 S.01.010.03	idem c.s. ...superficie asservita. Nolo per ogni mese o frazione dopo il 6° per altezze fino a m 4 euro (uno/91)	mq/30g	1,91
Nr. 28 S.01.010.04	idem c.s. ...superficie asservita. Senza recupero del materiale per ogni metro eccedente ai primi 4 euro (trentatre/72)	mq	33,72
Nr. 29 S.01.010.05	idem c.s. ...superficie asservita. Nolo per i primi 6° mesi e per ogni metro eccedente i primi 4 euro (tredici/33)	mq	13,33
Nr. 30 S.01.010.06	idem c.s. ...superficie asservita. Nolo per ogni mese o frazione dopo il 6° per ogni metro eccedente i 4 (Percentuale del 0.48 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 31 S.01.011.01	Puntellatura di solai con puntelli in acciaio e legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita. Senza recupero del materiale per altezze fino a m 4 euro (duecentoventicinque/52)	mq	225,52
Nr. 32 S.01.011.02	idem c.s. ...superficie asservita. Nolo per i primi 6° mesi per altezze fino a m 4 euro (novantadue/85)	mq	92,85
Nr. 33 S.01.011.03	idem c.s. ...superficie asservita. Nolo per ogni mese o frazione dopo il 6° per altezze fino a m 4 euro (due/67)	mq/30g	2,67
Nr. 34 S.01.011.04	idem c.s. ...superficie asservita. Senza recupero del materiale per altezze da m 4 a m 7 euro (quarantanove/13)	mq	49,13
Nr. 35 S.01.011.05	idem c.s. ...superficie asservita. Nolo per i primi 6° mesi per altezze da m 4 a m 7 euro (diciannove/60)	mq	19,60
Nr. 36 S.01.011.06	idem c.s. ...superficie asservita. Nolo per ogni mese o frazione dopo il 6° per altezze da m 4 a m 7 euro (zero/53)	mq/30g	0,53
Nr. 37 S.01.012.01	Puntellatura di travi costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro lineare elemento puntellato. Senza recupero del materiale per altezze fino a m 4 euro (centosedici/14)	m	116,14
Nr. 38 S.01.012.02	idem c.s. ...elemento puntellato. Nolo i primi 6° mesi per altezze fino a m 4 euro (ventidue/66)	m	22,66
Nr. 39 S.01.012.03	idem c.s. ...elemento puntellato. Nolo per ogni mese o frazione dopo il 6° per altezze fino a m 4 euro (uno/21)	mq/30g	1,21
Nr. 40 S.01.012.04	Puntellatura di travi costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro lineare elemento puntellato. Senza recupero del materiale per altezze da m 4 a m 7 euro (ventitre/25)	m	23,25
Nr. 41 S.01.012.05	idem c.s. ...elemento puntellato. Nolo i primi 6° mesi per altezze da m 4 a m 7 euro (nove/44)	m	9,44
Nr. 42 S.01.012.06	idem c.s. ...elemento puntellato. Nolo per ogni mese o frazione dopo il 6° per altezze da m 4 a m 7 euro (zero/26)	m/30g	0,26

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 43 S.01.013.01	Puntellatura a cassa chiusa per opere di sottofondazione con tavoloni e puntelli di adeguata sezione, in opera, valutata al metro cubo di materiale impiegato. Senza recupero del materiale euro (seicentoquarantasette/90)	mc	647,90
Nr. 44 S.01.013.02	idem c.s. ...materiale impiegato. Nolo per i primi 6° mesi euro (centoquarantasei/94)	mc	146,94
Nr. 45 S.01.013.03	idem c.s. ...materiale impiegato. Nolo per ogni mese o frazione dopo il 6° euro (sei/69)	mc/30g	6,69
Nr. 46 S.01.014.01	Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavoloni, puntelli di adeguata sezione, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita. Senza recupero del materiale per profondità fino a m 4 euro (quarantacinque/70)	mq	45,70
Nr. 47 S.01.014.02	idem c.s. ...superficie asservita. Nolo per i primi 6° mesi per profondità fino a m 4 euro (venticinque/52)	mq	25,52
Nr. 48 S.01.014.03	idem c.s. ...superficie asservita. Nolo per ogni mese o frazione dopo il 6° per profondità fino a m 4 euro (zero/31)	mq/30g	0,31
Nr. 49 S.01.014.04	idem c.s. ...superficie asservita. Senza recupero del materiale per ogni metro eccedente ai primi 4 euro (sette/37)	mq	7,37
Nr. 50 S.01.014.05	idem c.s. ...superficie asservita. Nolo per i primi 6° mesi per ogni metro eccedente i primi 4 euro (cinque/11)	mq	5,11
Nr. 51 S.01.014.06	idem c.s. ...superficie asservita. Nolo per ogni mese o frazione dopo il 6° per ogni metro eccedente i 4 euro (zero/07)	mq/30g	0,07
Nr. 52 S.01.015.01	Sbadacchiatura di vano, di finestra, porte o simili; costituita a doppia orditura con ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di vano asservito. Senza recupero del materiale con puntelli in legno euro (sessantasette/55)	mq	67,55
Nr. 53 S.01.015.02	idem c.s. ...vano asservito. Nolo per i primi 6° mesi con puntelli in legno euro (quarantauno/86)	mq	41,86
Nr. 54 S.01.015.03	idem c.s. ...vano asservito. Nolo per ogni mese o frazione dopo il 6° con puntelli in legno euro (uno/23)	mq/30g	1,23
Nr. 55 S.01.015.04	idem c.s. ...vano asservito. Senza recupero del materiale con puntelli in ferro euro (sessanta/92)	mq	60,92
Nr. 56 S.01.015.05	idem c.s. ...vano asservito. Nolo per i primi 6° mesi con puntelli in ferro euro (ventiotto/19)	mq	28,19
Nr. 57 S.01.015.06	idem c.s. ...vano asservito. Nolo per ogni mese o frazione dopo il 6° con puntelli in ferro euro (zero/95)	mq/30g	0,95
Nr. 58 S.01.016.01	Armatura di sostegno del manto per archi, volte e simili, costituita da ritti, saette e traverse di legname, in opera, compreso la formazione della monta ed il progressivo abbassamento dell'armatura, valutata al metro cubo di materiale impiegato. Nolo per i primi 6° mesi euro (duecentotrenta/76)	mc	230,76
Nr. 59 S.01.016.02	idem c.s. ...Nolo per ogni mese o frazione dopo il 6° euro (quattro/83)	mc/30g	4,83
Nr. 60 S.01.017.01	Armatura di sostegno del manto per esecuzione di volte, archi, e simili, costituita da elementi tubo-giunto metallici, in opera, compresa la formazione della monta e il progressivo abbassamento dell'armatura, valutata per numero di giunti impiegati. Nolo per i primi 6° mesi euro (quattro/83)	cad	4,83
Nr. 61 S.01.017.02	idem c.s. ...Nolo per ogni mese o frazione dopo il 6° euro (zero/59)	gnt/30g	0,59
Nr. 62 S.01.018.01	Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato, per altezza di imposta fino a m 5 compreso il manto; eseguita in legno, valutata per l'effettiva superficie di sviluppo dell' arco. Per archi di corda fino a m 1 euro (cinquantatre/44)	mq	53,44
Nr. 63 S.01.018.02	idem c.s. ...di corda da m 1 a 2 euro (cinquantatre/05)	mq	53,05
Nr. 64 S.01.018.03	idem c.s. ...di corda da m 2 a 3 euro (cinquantadue/52)	mq	52,52

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 65 S.01.018.04	idem c.s. ...di corda da m 3 a 4 euro (cinquantadue/50)	mq	52,50
Nr. 66 S.01.018.05	idem c.s. ...di corda da m 4 a 5 euro (cinquantauno/91)	mq	51,91
Nr. 67 S.01.018.06	idem c.s. ...di corda da m 5 a 7 euro (cinquantauno/38)	mq	51,38
Nr. 68 S.01.019.01	Centina per volta a botte, per altezza di imposta fino a m 5 compreso il manto; eseguita in legno, valutata per l'effettiva superficie di sviluppo dell'arco. Per luce fino a m 3 euro (cinquantaotto/48)	mq	58,48
Nr. 69 S.01.019.02	idem c.s. ...Per luce da m 3 fino a m 5 euro (cinquantasette/10)	mq	57,10
Nr. 70 S.01.019.03	idem c.s. ...Per luce da m 5 fino a m 7 euro (cinquantasei/36)	mq	56,36
Nr. 71 S.01.020.01	Centine per volte a crociera lunettate, per altezza di imposta fino a m 5 compreso il manto; eseguita in legno, valutata per l'effettiva superficie di sviluppo dell'arco. Per luce fino a m 3 euro (sessantauno/15)	mq	61,15
Nr. 72 S.01.020.02	idem c.s. ...Per luce da m 3 fino a m 5 euro (cinquantanove/83)	mq	59,83
Nr. 73 S.01.020.03	idem c.s. ...Per luce da m 5 fino a m 7 euro (cinquantanove/03)	mq	59,03
Nr. 74 S.01.021.01	Ponte su cavalletti di altezza non superiore a m 4, costituita da cavelletti in ferro e ripiani, in opera, valutato per la effettiva superficie asservita. Ponte su cavalletti di altezza non superiore a m 4 euro (due/23)	mq	2,23
Nr. 75 S.01.022.01	Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione: A due ripiani, altezza utile di lavoro m 5,4 euro (sedici/76)	cad/gg	16,76
Nr. 76 S.01.022.02	idem c.s. ...stabilizzazione: A tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2 euro (venti/68)	cad/gg	20,68
Nr. 77 S.01.022.03	idem c.s. ...stabilizzazione: A quattro ripiani, altezza utile di lavoro m 9,0 euro (ventitre/81)	cad/gg	23,81
Nr. 78 S.01.025.01	Ponteggio autosollevante per impiego di facciata con intervallo di ancoraggio non superiore a m 6 per una massima altezza di lavoro fino a m 80. Per i primi 6° mesi monocolonna max capacità di carico 1250 Kg euro (dieci/86)	mq	10,86
Nr. 79 S.01.025.02	idem c.s. ...m 80. Per i primi 6° mesi bicolonna max capacità di carico 2600 Kg euro (dodici/36)	mq	12,36
Nr. 80 S.01.025.03	idem c.s. ...m 80. Per i primi 6° mesi monocolonna max capacità di carico 1650 Kg euro (dodici/21)	mq	12,21
Nr. 81 S.01.025.04	idem c.s. ...m 80. Per i primi 6° mesi bicolonna max capacità di carico 3200 Kg euro (tredici/41)	mq	13,41
Nr. 82 S.01.025.05	idem c.s. ...m 80. Per i primi 6° mesi carrato max capacità di carico 1000 Kg euro (nove/64)	mq	9,64
Nr. 83 S.01.025.06	idem c.s. ...m 80. Nolo per i mesi successivi al 6° monocolonna max capacità di carico 1250 Kg euro (zero/75)	mq/30g	0,75
Nr. 84 S.01.025.07	idem c.s. ...m 80. Nolo per i mesi successivi al 6° bicolonna max capacità di carico 2600 Kg euro (zero/85)	mq/30g	0,85
Nr. 85 S.01.025.08	idem c.s. ...m 80. Nolo per i mesi successivi al 6° monocolonna max capacità di carico 1650 Kg euro (zero/85)	mq/30g	0,85
Nr. 86 S.01.025.09	idem c.s. ...m 80. Nolo per i mesi successivi al 6° bicolonna max capacità di carico 3200 Kg euro (zero/94)	mq/30g	0,94
Nr. 87 S.01.025.10	idem c.s. ...m 80. Nolo per i mesi successivi al 6° carrato max capacità di carico 1000 Kg euro (zero/64)	mq/30g	0,64

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 88 S.01.032.01	Modulo scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi tubolari con incastro rapido da inserire nella struttura telaio del ponteggio. Completo di elementi porta gradini e parapetti. Con le caratteristiche larghezza utile del modulo non inferiore a cm 65, dimensione in proiezione orizzontale del modulo telaio contenente non inferiore a 100 cm X 180 cm, completo di ancoraggi. Misurato per metro di altezza effettiva. Nolo per i primi 6° mesi euro (diciannove/03)	m	19,03
Nr. 89 S.01.032.02	idem c.s. ...Nolo per ogni mese dopo il 6° euro (dodici/10)	m/30g	12,10
Nr. 90 S.01.033.01	Sistema scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi tubolari con incastro rapido, completo di rampe, gradini, pianerottoli, fermapiede e parapetti. Con caratteristiche larghezza utile di ogni rampa non inferiore a cm 65, dimensione in proiezione orizzontale non inferiore a 450 cm X 180 cm, completa di ancoraggi. Misurato per metro di altezza effettiva. Nolo per i primi 6° mesi euro (otto/72)	m	8,72
Nr. 91 S.01.033.02	idem c.s. ...Nolo per ogni mese dopo il 6° euro (zero/35)	m/30g	0,35
Nr. 92 S.01.037.01	Opere provvisorie in tubolari metallici (sistema tubo-giunto), per ponteggi di servizio e simili con altezza fino a 20 m. compresi i pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro a parte. Valutate al giunto secondo le seguenti tipologie ed i relativi aspetti operativi: realizzazioni di limitata difficoltà con un utilizzo di 1.8 giunto/mq e di 1.8 m di tubo per giunto a) montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico, avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni euro (sette/37)	mq/30g	7,37
Nr. 93 S.01.037.02	idem c.s. ...per giunto b) noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) alla funzionalità operativa, comprendente il controllo degli ancoraggi, la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite. euro (due/85)	mq	2,85
Nr. 94 S.01.037.03	Opere provvisorie in tubolari metallici (sistema tubo-giunto), per ponteggi di servizio e simili con altezza fino a 20 m. compresi i pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro a parte. Valutate al giunto secondo le seguenti tipologie ed i relativi aspetti operativi: realizzazioni di media difficoltà con un utilizzo di 2.2 giunto/mq e di 1.5 m di tubo per giunto: a) montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico, avvicinamento in alto dei materiali, per i primi 30 giorni euro (otto/41)	mq/30g	8,41
Nr. 95 S.01.037.04	idem c.s. ...per giunto: b) noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) alla funzionalità operativa, comprendente il controllo degli ancoraggi, la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite. euro (uno/47)	mq	1,47
Nr. 96 S.01.037.05	Opere provvisorie in tubolari metallici (sistema tubo-giunto), per ponteggi di servizio e simili con altezza fino a 20 m. compresi i pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro a parte. Valutate al giunto secondo le seguenti tipologie ed i relativi aspetti operativi: realizzazioni di elevata difficoltà con un utilizzo di 3.5 giunto/mq e di 1.1 m di tubo per giunto: a) montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico, avvicinamento in alto dei materiali, per i primi 30 giorni euro (dodici/19)	mq/30g	12,19
Nr. 97 S.01.037.06	idem c.s. ...primi 30 giorni euro (cinque/69)	mq	5,69
Nr. 98 S.01.039.01	Costo di utilizzo di delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali realizzata mediante barriere prefabbricate tipo New-Jersey, in calcestruzzo armato: costo di utilizzo del materiale per un mese, allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici. Barriere prefabbricate tipo New-Jersey in cls, allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici. euro (trentatre/42)	m	33,42
Nr. 99 S.01.039.02	idem c.s. ...in cls, costo di utilizzo del materiale per un mese. euro (tre/04)	ml/30gg	3,04
Nr. 100 S.01.040.01	Costo di utilizzo canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel caso di cantieri stradali, realizzate mediante barriere in polietilene tipo New-Jersey, dotate di tappi di introduzione ed evacuazione, da riempire con acqua o sabbia per un peso, riferito a elementi di 1 m, di circa 8 kg a vuoto e di circa 100 kg nel caso di zavorra costituita da acqua: costo di utilizzo del materiale per un mese, allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici. Barriere prefabbricate tipo New-Jersey in polietilene, allestimento in opera, riempimento con acqua o sabbia e successiva rimozione. euro (sei/70)	m	6,70
Nr. 101 S.01.040.02	idem c.s. ...in polietilene, costo di utilizzo del materiale per un mese. euro (due/77)	ml/30gg	2,77
Nr. 102	Costo di utilizzo delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali realizzata mediante barriere		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
S.01.041.01	prefabbricate tipo New-Jersey, realizzate con calcestruzzo armato, integrata con sovrastante recinzione in rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sezione 50 mm: costo di utilizzo del materiale per un mese, allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici. Barriere prefabbricate tipo New-Jersey in cls, integrata con sovrastante recinzione in rete metallica, allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici. euro (trentaquattro/99)	m	34,99
Nr. 103 S.01.041.02	idem c.s. ...rete metallica, costo di utilizzo del materiale per un mese. euro (tre/15)	ml/30gg	3,15
Nr. 104 S.01.043.01	Allestimento di ponteggi in tubi e giunti prefabbricati. Allestimento di ponteggi in tubolari del tipo "innocenti" o simili (si considerano 2 giunti ortogonali a m²), compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultimati, trasporto di andata e ritorno, formazione di piani di lavoro in tavoloni e/o lamiera zincata, relativa al ponte e sottoponte in quota, parapetti, scarpe protettive in tavole, scale di servizio con relativi parapetti, piani di riposo e botole di sicurezza, gli spinotti, le basette etc. Il tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna. euro (ventiotto/72)	mq	28,72
Nr. 105 S.01.043.02	idem c.s. ...fino a 20,00 m dal piano di campagna. euro (trentadue/69)	mq	32,69
Nr. 106 S.01.044.01	Allestimento di ponteggi in tubi e giunti. Allestimento di ponteggi in tubi e giunti per opere di puntellamento o ponteggi speciali, compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultimati, trasporto di andata e ritorno; Sono inoltre compresi i tubi, gli spinotti, i vitoni e le basette. Il tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. E' escluso l'onere per la progettazione. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna. euro (diciotto/23)	mq	18,23
Nr. 107 S.01.044.02	idem c.s. ...fino a 20,00 m dal piano di campagna. euro (ventitre/00)	mq	23,00
Nr. 108 S.01.046.01	Montaggio di ponteggi in tubolari del tipo "innocenti". Montaggio di ponteggi in tubolari del tipo "innocenti" o simili (si considerano 2 giunti ortogonali a m²), compreso il nolo per il primo mese, trasporto, formazione di piani di lavoro in tavoloni e/o lamiera zincata, relativa al ponte e sottoponte in quota, parapetti, scarpe protettive in tavole, scale di servizio con relativi parapetti, piani di riposo e botole di sicurezza, gli spinotti, le basette etc. Il tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. E' escluso l'eventuale onere per la progettazione. In tubi e giunti valutati a superficie per H fino a 10,0 m dal piano di campagna. euro (undici/98)	mq	11,98
Nr. 109 S.01.046.02	idem c.s. ...fino a 20,0 m dal piano di campagna. euro (tredici/26)	mq	13,26
Nr. 110 S.01.047.01	Montaggio di ponteggi in tubi e giunti. Montaggio di ponteggi in tubi e giunti per opere di puntellamento o ponteggi speciali, compreso il nolo per il primo mese e il trasporto; Sono inoltre compresi i tubi, gli spinotti, i vitoni e le basette. Il tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. E' escluso l'onere per la progettazione. In tubi e giunti valutati a giunto per H fino a 10,0 m dal piano di campagna. euro (sei/88)	mq	6,88
Nr. 111 S.01.047.02	idem c.s. ...per H da 10m fino a 20,0 m dal piano di campagna euro (otto/46)	mq	8,46
Nr. 112 S.01.049.01	Noleggio di ponteggi metallici. Noleggio di ponteggi metallici per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni In tubi e giunti valutati a superficie. Per H fino a 10.0 m. euro (due/36)	mq	2,36
Nr. 113 S.01.049.02	idem c.s. ...fino a 20.0 m euro (due/36)	mq	2,36
Nr. 114 S.01.050.01	Noleggio di ponteggi metallici. Noleggio di ponteggi metallici per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni. In tubi e giunti valutati a giunto. Per H fino a 10.0 m euro (uno/32)	cad	1,32
Nr. 115 S.01.050.02	idem c.s. ...fino a 20.0 m euro (uno/32)	cad	1,32
Nr. 116 S.01.052.01	Smontaggio di ponteggi in tubolari del tipo "innocenti". Smontaggio di ponteggi in tubolari del tipo "innocenti" o simili (si considerano 2 giunti ortogonali a m²), compreso: piani di lavoro in tavoloni e/o lamiera zincata, ponte e sottoponte in quota, parapetti, scarpe protettive in tavole, scale di servizio con relativi parapetti, piani di riposo e botole di sicurezza, gli spinotti, le basette etc. In tubi e giunti valutati a superficie. Per H fino a 10,0 m dal piano di campagna. euro (sei/11)	mq	6,11
Nr. 117 S.01.052.02	idem c.s. ...fino a 20,0 m dal piano di campagna euro (sei/62)	mq	6,62
Nr. 118 S.01.053.01	Smontaggio di ponteggi in tubi e giunti. Smontaggio di ponteggi in tubi e giunti per opere di puntellamento o ponteggi speciali, compreso: tubi, gli spinotti, i vitoni e le basette. In tubi e giunti valutati a giunto. Per H fino a 10,0 m dal piano di campagna.		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (quattro/17)	cad	4,17
Nr. 119 S.01.053.02	idem c.s. ...fino a 20,0 m dal piano di campagna. euro (sei/08)	cad	6,08
Nr. 120 S.01.054.01	Sovrapprezzo per ponteggi metallici. Sovrapprezzo per ponteggi metallici elevati da coperture esistenti, da quota superiore al piano di campagna di m 3,00 In castelli prefabbricati valutati a superficie. Oltre m 3,00 fino a m 10,0. euro (due/38)	mq	2,38
Nr. 121 S.01.054.02	idem c.s. ...Oltre m 10,00 fino a m 20,0 euro (tre/17)	mq	3,17
Nr. 122 S.01.055.01	Sovrapprezzo per ponteggi metallici. Sovrapprezzo per ponteggi metallici elevati da coperture esistenti, da quota superiore al piano di campagna di m 3,00 In tubi e giunti valutati a superficie. Oltre m 3,00 fino a m 10,0. euro (tre/17)	mq	3,17
Nr. 123 S.01.055.02	idem c.s. ...valutati a superficie. Oltre m 10,00 fino a m 20,0 euro (tre/50)	mq	3,50
Nr. 124 S.01.056.01	idem c.s. ...valutati a giunto. Oltre m 3,00 fino a m 10,0. euro (uno/12)	cad	1,12
Nr. 125 S.01.056.02	idem c.s. ...valutati a giunto. Oltre m 10,00 fino a m 20,0. euro (uno/37)	cad	1,37
Nr. 126 S.01.057.01	Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi. Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi, da applicarsi sulle impalcature di servizio a protezione della pubblica incolumità, compreso il fissaggio con eventuale uso di tavolato, compresi sfridi e smontaggi a lavoro ultimato nonché il trasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica. Valutato per intero quadrato. euro (cinque/73)	mq	5,73
Nr. 127 S.01.058.01	Tavolato in opera dello spessore di 4-5 cm o pannelli in lamiera zincata. Formazione di mantovane e piani di lavoro per ponteggi metallici, nonché per opere di protezione in genere, realizzati con tavolato dello spessore di 4-5 cm o con pannelli di lamiera zincata, compreso il montaggio ed il successivo smontaggio a lavoro ultimato e compreso l'onere per eventuali sfridi, tagli e chioderie delle parti lignee. Valutato a metro quadrato. euro (diciassette/70)	mq	17,70
Nr. 128 S.01.059.01	Tavolato in opera dello spessore di 2,5 cm. Formazione di tavolato a perdere, in abete dello spessore di 2,5 cm per opere di protezione, compreso l'uso di murali; con ogni onere per tagli, adattamenti, sfridi e chioderie, trasporto di andata e ritorno, lo smontaggio a fine lavorazione nonché il trasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica. Senza trattamento mordente. Valutato al metro quadrato. euro (sedici/01)	mq	16,01
Nr. 129 S.01.060.01	Trasporto sul posto, montaggio e smontaggio ad opera ultimata di ponteggio completo, sistema a telaio, compresi telai, correnti, diagonali, pedane metalliche, tavole fermapiEDE, terminali, ancoraggi in ragione di uno ogni 22 mq circa e mantovane parasassi installate ogni 14 metri di altezza. Valutato a metro quadro di proiezione prospettica di facciata. E' escluso il nolo. Per altezze fino a 20 metri. euro (venti/95)	mq	20,95
Nr. 130 S.01.060.02	idem c.s. ...nolo. Per altezza superiore ai metri 20 completo di oneri progettuali ed oneri aggiuntivi. euro (ventitre/76)	mq	23,76
Nr. 131 S.01.061.01	Nolo di ponteggio completo, sistema a telaio, compresi telai, correnti, diagonali, pedane metalliche, tavole fermapiEDE, terminali, ancoraggi in ragione di uno ogni 22 mq circa e mantovane parasassi installate ogni 14 metri di altezza. Valutato a metro quadro di proiezione prospettica di facciata. Per ogni mese di noleggio. E' da utilizzare la sottovoce relativa all'intera durata prevista del noleggio. Nolo di ponteggio a telaio completo per 1 mese. euro (due/14)	mq	2,14
Nr. 132 S.01.061.02	idem c.s. ...telaio completo fino a 4 mesi. euro (uno/62)	mq	1,62
Nr. 133 S.01.061.03	idem c.s. ...telaio completo superiore a 4 mesi. euro (uno/27)	mq	1,27
Nr. 134 S.01.062.01	Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi, armature di sostegno e protezioni di aree di lavoro eseguita con teli in polietilene di colore bianco del peso non inferiore a g 240 per mq, valutata per metro quadro di telo in opera. Schermatura antipolvere o antisabbia. euro (uno/61)	mq	1,61
Nr. 135 S.02.001.01	Cartelli di divieto, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 125x125 mm visibilità 4 m euro (cinque/58)	cad	5,58
Nr. 136	idem c.s. ...Sfondo bianco 270x270 mm visibilità 10 m		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
S.02.001.02	euro (otto/83)	cad	8,83
Nr. 137 S.02.001.03	idem c.s. ...Sfondo bianco 333x333 mm visibilità 12 m euro (dodici/82)	cad	12,82
Nr. 138 S.02.001.04	idem c.s. ...Sfondo bianco 500x500 mm visibilità 18 m euro (ventidue/82)	cad	22,82
Nr. 139 S.02.001.05	idem c.s. ...Sfondo bianco 125x333 mm visibilità 4 m euro (sei/73)	cad	6,73
Nr. 140 S.02.001.06	idem c.s. ...Sfondo bianco 500x333 mm visibilità 12 m euro (sedici/32)	cad	16,32
Nr. 141 S.02.001.07	idem c.s. ...Sfondo bianco 666x500 mm visibilità 18 m euro (trentadue/96)	cad	32,96
Nr. 142 S.02.001.08	idem c.s. ...Sfondo bianco 120x170 mm visibilità 4 m euro (sei/50)	cad	6,50
Nr. 143 S.02.001.09	idem c.s. ...Sfondo bianco 160x230 mm visibilità 6 m euro (otto/33)	cad	8,33
Nr. 144 S.02.001.10	idem c.s. ...Sfondo bianco 270x370mm visibilità 10 m euro (tredici/49)	cad	13,49
Nr. 145 S.02.001.11	idem c.s. ...Sfondo bianco 440x660 mm visibilità 16 m euro (quindici/02)	cad	15,02
Nr. 146 S.02.002.01	Cartelli di pericolo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandagolare: Sfondo giallo triangolare con lato da 140 mm visibilità 4 m euro (quattro/39)	cad	4,39
Nr. 147 S.02.002.02	idem c.s. ...grandagolare: Sfondo giallo triangolare con lato da 350 mm visibilità 10 m euro (otto/96)	cad	8,96
Nr. 148 S.02.002.03	idem c.s. ...grandagolare: Sfondo giallo triangolare con lato da 580 mm visibilità 16 m euro (diciotto/40)	cad	18,40
Nr. 149 S.02.002.04	idem c.s. ...grandagolare: Sfondo giallo 125x333 mm visibilità 4 m euro (sei/60)	cad	6,60
Nr. 150 S.02.002.05	idem c.s. ...grandagolare: Sfondo giallo 333x500 mm visibilità 10 m euro (sedici/07)	cad	16,07
Nr. 151 S.02.002.06	idem c.s. ...grandagolare: Sfondo giallo 500x666 mm visibilità 16 m euro (trentadue/48)	cad	32,48
Nr. 152 S.02.002.07	idem c.s. ...grandagolare: Sfondo giallo ed indicazione in giallo 150x150 mm visibilità 4 m euro (sei/50)	cad	6,50
Nr. 153 S.02.002.08	idem c.s. ...grandagolare: Sfondo giallo ed indicazione in giallo 200x220 mm visibilità 6 m euro (otto/33)	cad	8,33
Nr. 154 S.02.002.09	idem c.s. ...grandagolare: Sfondo bianco ed indicazione in giallo 360x360 mm visibilità 10 m euro (quindici/02)	cad	15,02
Nr. 155 S.02.002.10	idem c.s. ...grandagolare: Sfondo bianco ed indicazione in giallo 360x360 mm visibilità 10 m euro (trentauno/95)	cad	31,95
Nr. 156 S.02.002.11	idem c.s. ...grandagolare: Sfondo giallo per indicazione di pericolo 550x330 mm euro (sedici/07)	cad	16,07
Nr. 157 S.02.002.12	idem c.s. ...grandagolare: Sfondo bianco per indicazione di pericolo 330x500 mm euro (diciotto/40)	cad	18,40
Nr. 158 S.02.002.13	idem c.s. ...grandagolare: Sfondo bianco per indicazione di pericolo 300x200 mm euro (otto/33)	cad	8,33
Nr. 159 S.02.003.01	Cartelli di obbligo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare: Sfondo bianco 125x125 mm visibilità 4 m euro (cinque/58)	cad	5,58
Nr. 160	idem c.s. ...Sfondo bianco 270x270 mm visibilità 10 m		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
S.02.003.02	euro (otto/83)	cad	8,83
Nr. 161 S.02.003.03	idem c.s. ...Sfondo bianco 333x333 mm visibilità 12 m euro (dodici/82)	cad	12,82
Nr. 162 S.02.003.04	idem c.s. ...Sfondo bianco 500x500 mm visibilità 18 m euro (ventidue/82)	cad	22,82
Nr. 163 S.02.003.05	idem c.s. ...Sfondo bianco 125x333 mm visibilità 4 m euro (sei/73)	cad	6,73
Nr. 164 S.02.003.06	idem c.s. ...Sfondo bianco 500x333 mm visibilità 12 m euro (sedici/32)	cad	16,32
Nr. 165 S.02.003.07	idem c.s. ...Sfondo bianco 666x500 mm visibilità 18 m euro (trentadue/96)	cad	32,96
Nr. 166 S.02.003.08	idem c.s. ...Sfondo bianco 120x150 mm euro (sei/50)	cad	6,50
Nr. 167 S.02.003.09	idem c.s. ...Sfondo bianco 170x220 mm euro (otto/33)	cad	8,33
Nr. 168 S.02.003.10	idem c.s. ...Sfondo bianco 270x330 mm euro (tredici/49)	cad	13,49
Nr. 169 S.02.004.01	Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lameria di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare: Sfondo bianco 120x120 mm visibilità 4 m euro (cinque/19)	cad	5,19
Nr. 170 S.02.004.02	idem c.s. ...Sfondo bianco 160x160 mm visibilità 6 m euro (cinque/70)	cad	5,70
Nr. 171 S.02.004.03	idem c.s. ...Sfondo bianco 250x250 mm visibilità 10 m euro (sei/73)	cad	6,73
Nr. 172 S.02.004.04	idem c.s. ...Sfondo bianco 400x400 mm visibilità 16 m euro (sedici/32)	cad	16,32
Nr. 173 S.02.004.05	idem c.s. ...Sfondo bianco 500x500 mm visibilità 22 m euro (ventitre/35)	cad	23,35
Nr. 174 S.02.004.06	idem c.s. ...Sfondo bianco 145x120 mm visibilità 4 m euro (cinque/70)	cad	5,70
Nr. 175 S.02.004.07	idem c.s. ...Sfondo bianco 160x210 mm visibilità 6 m euro (sei/60)	cad	6,60
Nr. 176 S.02.004.08	idem c.s. ...Sfondo bianco 250x310 mm visibilità 10 m euro (sette/81)	cad	7,81
Nr. 177 S.02.004.09	idem c.s. ...Sfondo bianco 400x500 mm visibilità 16 m euro (diciannove/45)	cad	19,45
Nr. 178 S.02.004.10	idem c.s. ...Sfondo bianco 500x630 mm visibilità 22 m euro (trenta/11)	cad	30,11
Nr. 179 S.02.004.11	idem c.s. ...Sfondo bianco 300x200 mm euro (sette/81)	cad	7,81
Nr. 180 S.02.004.12	idem c.s. ...Sfondo bianco 200x150 mm euro (sei/07)	cad	6,07
Nr. 181 S.02.004.13	idem c.s. ...Sfondo bianco 500x333 mm euro (sedici/07)	cad	16,07
Nr. 182 S.02.005.01	Cartelli per indicazioni salvataggio, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lameria di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare: Sfondo bianco 120x120 mm visibilità 4 m euro (cinque/19)	cad	5,19
Nr. 183 S.02.005.02	idem c.s. ...Sfondo bianco 160x160 mm visibilità 6 m euro (cinque/70)	cad	5,70
Nr. 184	idem c.s. ...Sfondo bianco 250x250 mm visibilità 10 m		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
S.02.005.03	euro (sei/73)	cad	6,73
Nr. 185 S.02.005.04	idem c.s. ...Sfondo bianco 400x400 mm visibilità 16 m euro (sedici/32)	cad	16,32
Nr. 186 S.02.005.05	idem c.s. ...Sfondo bianco 500x500 mm visibilità 22 m euro (ventitre/35)	cad	23,35
Nr. 187 S.02.005.06	idem c.s. ...Sfondo bianco 145x120 mm visibilità 4 m euro (cinque/70)	cad	5,70
Nr. 188 S.02.005.07	idem c.s. ...Sfondo bianco 160x210 mm visibilità 6 m euro (sei/60)	cad	6,60
Nr. 189 S.02.005.08	idem c.s. ...Sfondo bianco 250x310 mm visibilità 10 m euro (sette/81)	cad	7,81
Nr. 190 S.02.005.09	idem c.s. ...Sfondo bianco 400x500 mm visibilità 16 m euro (diciannove/45)	cad	19,45
Nr. 191 S.02.005.10	idem c.s. ...Sfondo bianco 500x630 mm visibilità 22 m euro (trenta/11)	cad	30,11
Nr. 192 S.02.005.11	idem c.s. ...Sfondo bianco 200x400 mm euro (nove/07)	cad	9,07
Nr. 193 S.02.006.01	Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini autoadesive ed attacco rapido. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva: Strisce adesive antiscivolo da mm 19 nere euro (tre/12)	m	3,12
Nr. 194 S.02.006.02	idem c.s. ...da mm 25 nere euro (tre/65)	m	3,65
Nr. 195 S.02.006.03	idem c.s. ...da mm 19 colori diversi euro (tre/37)	m	3,37
Nr. 196 S.02.007.01	Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti grigliati autoadesive ed attacco rapido di larghezza mm 35. compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva: Strisce adesive per grigliati durezza shore 60/65 euro (sette/89)	m	7,89
Nr. 197 S.02.007.02	idem c.s. ...adesive per grigliati durezza shore 80 euro (nove/61)	m	9,61
Nr. 198 S.02.007.03	idem c.s. ...adesive per gli antiolio, nafta e lubrificanti euro (otto/45)	m	8,45
Nr. 199 S.02.007.04	idem c.s. ...adesive per grigliati antistatico euro (otto/64)	m	8,64
Nr. 200 S.02.007.05	idem c.s. ...adesive per grigliati antincendio classe 1 euro (nove/91)	m	9,91
Nr. 201 S.02.007.06	idem c.s. ...adesive per grigliati esercizio fino a -35° C euro (nove/17)	m	9,17
Nr. 202 S.02.008.01	Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico temperato zincato, fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per impianti industriali a luoghi ad alta presenza di traffico di larghezza mm 30 e spessore medio 1,6. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva: Strisce in acciaio armonico temperato durezza shore 60/65 euro (nove/90)	m	9,90
Nr. 203 S.02.008.02	idem c.s. ...armonico temperato durezza shore 80 euro (dodici/01)	m	12,01
Nr. 204 S.02.008.03	idem c.s. ...armonico temperato antiolio, nafta e lubrificanti euro (dieci/36)	m	10,36
Nr. 205 S.02.008.04	idem c.s. ...armonico temperato antistatico euro (dieci/56)	m	10,56
Nr. 206 S.02.008.05	idem c.s. ...armonico temperato antincendio classe 1 euro (dodici/27)	m	12,27
Nr. 207 S.02.009.01	Sistema di segnalazione luminosa mobile costituito da due carrelli mobili richiudibili completi di lanterne semaforiche scatolare con applicate tre ottiche a led diametro 200 mm. L'impianto è stato concepito per funzionare con due batterie (una per carrello mobile)		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	da 12V, inserite in apposite vani portabatterie costo di utilizzo dell'impianto per un mese o frazione di mese euro (quarantasei/92)	cad	46,92
Nr. 208 S.02.009.02	idem c.s. ...vani portabatterie posizionamento in opera e successiva rimozione euro (trentauno/49)	cad	31,49
Nr. 209 S.02.010.01	Illuminazione di cantiere con faro alogeno per lavori in sotterraneo o in notturna. Esecuzione di illuminazione di cantiere ottenuta tramite faro alogeno con grado di protezione IP65, montato su supporto trasportabile. Costo d'uso mensile Faro da 500 W IP65. euro (venti/33)	cad	20,33
Nr. 210 S.02.010.02	idem c.s. ...Faro da 1000 W IP65. euro (centootto/04)	cad	108,04
Nr. 211 S.02.010.03	idem c.s. ...Faro da 1500 W IP65. euro (centodiciassette/59)	cad	117,59
Nr. 212 S.03.001.01	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche: Montaggio per nolo con lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno euro (undici/64)	mq	11,64
Nr. 213 S.03.001.02	idem c.s. ...tabelle segnaletiche: Nolo con lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno euro (zero/82)	mq/30g	0,82
Nr. 214 S.03.001.03	idem c.s. ...tabelle segnaletiche: Montaggio per nolo con rete metallica zincata su paletti di legno euro (dodici/08)	mq	12,08
Nr. 215 S.03.001.04	idem c.s. ...tabelle segnaletiche: Nolo con rete metallica zincata su paletti di legno euro (uno/32)	mq/30g	1,32
Nr. 216 S.03.001.05	idem c.s. ...tabelle segnaletiche: Montaggio per nolo con rete di plastica stampata su paletti di legno euro (dodici/40)	mq	12,40
Nr. 217 S.03.001.06	idem c.s. ...tabelle segnaletiche: Nolo con rete plastica stampata su paletti di legno euro (uno/35)	mq/30g	1,35
Nr. 218 S.03.001.07	idem c.s. ...tabelle segnaletiche: Montaggio per nolo con rete metallica zincata su tubi da ponteggio euro (undici/03)	mq	11,03
Nr. 219 S.03.001.08	idem c.s. ...tabelle segnaletiche: Nolo con rete metallica zincata su tubi da ponteggio euro (zero/99)	mq/30g	0,99
Nr. 220 S.03.001.09	idem c.s. ...tabelle segnaletiche: Montaggio per nolo con rete di plastica stampata su tubi da ponteggio euro (undici/35)	mq	11,35
Nr. 221 S.03.001.10	idem c.s. ...tabelle segnaletiche: Nolo con rete di plastica stampata su tubi da ponteggio euro (uno/01)	mq/30g	1,01
Nr. 222 S.03.002.01	Recinzione cieca provvisoria di cantiere, con tavolame in legno di altezza non inferiore a m 4.00 con sostegni in travi di abete o ponteggi metallici. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche: Montaggio per nolo con tavolame e travi in legno euro (dodici/52)	mq	12,52
Nr. 223 S.03.002.02	idem c.s. ...tabelle segnaletiche: Nolo con tavolame e travi in legno euro (uno/37)	mq/30g	1,37
Nr. 224 S.03.002.03	idem c.s. ...tabelle segnaletiche: Montaggio per nolo con tavolame in legno e elementi tubolari metallici euro (tredici/96)	mq	13,96
Nr. 225 S.03.002.04	idem c.s. ...tabelle segnaletiche: Nolo con tavolame in legno e elementi tubolari metallici euro (uno/48)	mq/30g	1,48
Nr. 226 S.03.003.01	Recinzione provvisoria modulare e pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 Kg/m2: Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00 euro (tre/86)	mq	3,86
Nr. 227 S.03.003.02	idem c.s. ...20 Kg/m2: Nolo con moduli di altezza pari a m 2,00 euro (zero/33)	mq/30g	0,33
Nr. 228 S.03.004.01	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ciechi in lamiera, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40 controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore 35 Kg, morsetti di collegamento, elementi cernierati per modulo porta e terminali: Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (quattro/58)	mq	4,58
Nr. 229 S.03.004.02	idem c.s. ...e terminali: Nolo con moduli di altezza pari a m 2,00 euro (zero/40)	mq/30g	0,40
Nr. 230 S.03.005.01	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ciechi in legno, con irrigidimenti e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40 controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 35 Kg, morsetti di collegamento, elementi cernierati per modulo porta e terminali: Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00 euro (cinque/09)	mq	5,09
Nr. 231 S.03.006.01	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m2 indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 Kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5: Montaggio per nolo per altezza pari a m 1,00 euro (tre/44)	mq	3,44
Nr. 232 S.03.006.02	idem c.s. ...m 1,5: Nolo per altezza pari a m 1,00 euro (zero/21)	mq/30g	0,21
Nr. 233 S.03.006.03	idem c.s. ...m 1,5: Montaggio per nolo per altezza pari a m 1,50 euro (tre/47)	mq	3,47
Nr. 234 S.03.006.04	idem c.s. ...m 1,5: Nolo per altezza pari a m 1,50 euro (zero/17)	mq/30g	0,17
Nr. 235 S.03.006.05	idem c.s. ...m 1,5: Montaggio per nolo per altezza pari a m 1,80 euro (tre/75)	mq	3,75
Nr. 236 S.03.006.06	idem c.s. ...m 1,5: Nolo per altezza pari a m 1,80 euro (zero/21)	mq/30g	0,21
Nr. 237 S.03.006.07	idem c.s. ...m 1,5: Montaggio per nolo per altezza pari a m 2,00 euro (quattro/57)	mq	4,57
Nr. 238 S.03.006.08	idem c.s. ...m 1,5: Nolo per altezza pari a m 2,00 euro (zero/24)	mq/30g	0,24
Nr. 239 S.03.006.09	idem c.s. ...m 1,5: Montaggio per nolo con rete di plastica stampata e tubi da ponteggio euro (undici/49)	mq	11,49
Nr. 240 S.03.006.10	idem c.s. ...m 1,5: Nolo con rete di plastica stampata e tubi da ponteggio euro (uno/04)	mq/30g	1,04
Nr. 241 S.03.007.01	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ciechi in legno e metallo per aree urbane a basso impatto, predisposte ad allestimenti pubblicitari o disegni da arredo urbano, con irrigidimenti e pali di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40 controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 50 Kg interrati, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali: Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00 euro (sette/19)	mq	7,19
Nr. 242 S.03.007.02	idem c.s. ...e terminali: Nolo con moduli di altezza pari a m 2,00 euro (uno/29)	mq/30g	1,29
Nr. 243 S.03.007.03	idem c.s. ...e terminali: Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 3,00 euro (sette/35)	mq	7,35
Nr. 244 S.03.007.04	idem c.s. ...e terminali: Nolo con moduli di altezza pari a m 3,00 euro (uno/32)	mq/30g	1,32
Nr. 245 S.03.008.01	Prospetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse non superiore a cm 180 di altezza utile non inferiore a cm 100; dotato di mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e del fermapiede. Valutato al metro lineare di parapetto: Per delimitazioni orizzontali o scale nolo per il 1° mese o frazione euro (dieci/07)	m	10,07
Nr. 246 S.03.008.02	idem c.s. ...nolo per ogni mese dopo il 1° euro (uno/85)	m/30g	1,85
Nr. 247 S.03.008.03	Prospetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse non superiore a cm 180 di altezza utile non inferiore a cm 100; provvisto di mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e del fermapiede. Valutato al metro lineare di parapetto: Per delimitazioni inclinate fino a 45° nolo per il 1° mese o frazione euro (undici/85)	m	11,85
Nr. 248 S.03.008.04	Prospetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse non superiore a cm 180 di altezza utile non inferiore a cm 100; dotato di mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e del fermapiede. Valutato al metro lineare di parapetto: Per delimitazioni inclinate fino a 45° nolo per ogni mese dopo il 1° euro (due/30)	m/30g	2,30

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 249 S.03.008.05	idem c.s. ...di parapetto: Con barriera rialzata nolo per il 1° mese o frazione euro (quattordici/56)	m	14,56
Nr. 250 S.03.008.06	idem c.s. ...di parapetto: Con barriera rialzata nolo per ogni mese dopo il 1° euro (due/98)	m/30g	2,98
Nr. 251 S.03.009.01	Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali, montate ad interasse non superiore a cm 180 e altezza utile non inferiore a cm 100; dotate di piastra metallica fissata con tasselli ad espansione nella quantità e dimensione richieste dall'impiego, traverse e elemento fermapiede. Valutata al metro lineare di parapetto: Per delimitazioni orizzontali o scale nolo per il 1° mese o frazione euro (quindici/03)	m	15,03
Nr. 252 S.03.009.02	idem c.s. ...di parapetto: Per delimitazioniorizzontali o scale nolo per ogni mese dopo il 1° euro (uno/30)	m/30g	1,30
Nr. 253 S.03.009.03	idem c.s. ...di parapetto: Per delimitazioni inclinate fino a 45° nolo per il 1° mese o frazione euro (sedici/81)	m	16,81
Nr. 254 S.03.009.04	idem c.s. ...di parapetto: Per delimitazioni inclinate fino a 45° nolo per ogni mese dopo il 1° euro (uno/75)	m/30g	1,75
Nr. 255 S.03.009.05	idem c.s. ...di parapetto: Con barriera rialzata nolo per il 1° mese o frazione euro (diciannove/45)	m	19,45
Nr. 256 S.03.009.06	idem c.s. ...di parapetto: Con barriera rialzata nolo per ogni mese dopo il 1° euro (due/40)	m/30g	2,40
Nr. 257 S.03.010.01	Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi di trattenuta ed ancoraggi fissi in acciaio, a norma UNI EN 795 per cinture di sicurezza; previa verifica e collaudo dei componenti secondo l'uso: Montaggio di piastra per superfici orizzontali con asta ed anello euro (trentadue/05)	cad	32,05
Nr. 258 S.03.010.02	idem c.s. ...secondo l'uso: Montaggio di piastra per strutture verticali ed anello euro (trentaquattro/12)	cad	34,12
Nr. 259 S.03.010.03	idem c.s. ...secondo l'uso: Nolo di piastra per superfici orizzontali con asta ed anello euro (uno/83)	cad	1,83
Nr. 260 S.03.010.04	idem c.s. ...secondo l'uso: Nolo di piastra per strutture verticali ed anello euro (uno/87)	cad	1,87
Nr. 261 S.03.011.01	Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile con sistema di aggancio posto sopra l'operatore ed angolo di spostamento laterale < 35° per carico massimo pari a 130 Kg, costituito da un avvolgicavo protetto e cavo di diametro idoneo, moschettone automatico secondo UNI EN 362, freno di caduta con arresto pari a 50/60 cm Lunghezza del cavo pari a 5 m euro (dodici/65)	cad/30g	12,65
Nr. 262 S.03.011.02	idem c.s. ...pari a 10 m euro (dodici/95)	cad/30g	12,95
Nr. 263 S.03.011.03	idem c.s. ...pari a 20 m euro (sedici/31)	cad/30g	16,31
Nr. 264 S.03.011.04	idem c.s. ...pari a 30 m euro (ventidue/20)	cad/30g	22,20
Nr. 265 S.03.012.01	Sistema anticaduta retrattile da appendere sopra l'operatore secondo norma UNI EN 360 per un carico massimo pari a 120 Kg, dotato di assorbire di energia con lunghezza operativa utile non inferiore a 2,5 m, a nastro, con sistema avvolgitore automatico protetto a caduta controllata con spazio di arresto rientrante in cm 70: Lunghezza nastro fino a 2,5 m euro (tre/08)	cad/30g	3,08
Nr. 266 S.03.013.01	Sistema automatico anticaduta a fune, secondo norma UNI EN 353/2, composto da fune in fibra poliammidica, diametro non inferiore a mm 16 e dispositivo di scorrimento in acciaio provvisto di meccanismo automatico di blocco a caduta controllata con spazio di arresto rientrante in cm 50, completo di occhiello, moschettoni e redances: Lunghezza fune fino a 10 m euro (quattro/59)	cad/30g	4,59
Nr. 267 S.03.013.02	idem c.s. ...fino a 20 m euro (cinque/39)	cad/30g	5,39
Nr. 268 S.03.013.03	idem c.s. ...fino a 30 m euro (sei/24)	cad/30g	6,24
Nr. 269 S.03.014.01	Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a fili colorati di diametro non inferiore a 12 mm ad estremità impiombate: Lunghezza m 1 euro (zero/60)	cad/30g	0,60

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 270 S.03.014.02	idem c.s. ...Lunghezza m 1,5 euro (zero/63)	cad/30g	0,63
Nr. 271 S.03.014.03	idem c.s. ...Lunghezza m 1,8 euro (zero/69)	cad/30g	0,69
Nr. 272 S.03.015.01	Fune di acciaio per trattenuta di diametro e lunghezza idonea da ancorare a piastre o punti fissi: Fune compreso ancoraggio euro (zero/38)	m/30g	0,38
Nr. 273 S.03.016.01	Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno: Da 1 Kg classe 21 BC euro (trentaquattro/25)	cad	34,25
Nr. 274 S.03.016.02	idem c.s. ...ritorno: Da 1 Kg classe 3 A 13 BC euro (trentaquattro/47)	cad	34,47
Nr. 275 S.03.016.03	idem c.s. ...ritorno: Da 2 Kg classe 21 BC euro (quarantatre/25)	cad	43,25
Nr. 276 S.03.016.04	idem c.s. ...ritorno: Da 2 Kg classe 5 A 21BC euro (quarantatre/75)	cad	43,75
Nr. 277 S.03.016.05	idem c.s. ...ritorno: Da 4 Kg classe 8 A 55 BC euro (sessantadue/10)	cad	62,10
Nr. 278 S.03.016.06	idem c.s. ...ritorno: Da 6 Kg classe 113 BC euro (sessantasei/55)	cad	66,55
Nr. 279 S.03.016.07	idem c.s. ...ritorno: Da 6 Kg classe 89 BC euro (sessantauno/89)	cad	61,89
Nr. 280 S.03.016.08	idem c.s. ...ritorno: Da 6 Kg classe 21 A 113 BC euro (sessantanove/60)	cad	69,60
Nr. 281 S.03.016.09	idem c.s. ...ritorno: Da 6 Kg classe 13 A 89 BC euro (sessantauno/50)	cad	61,50
Nr. 282 S.03.016.10	idem c.s. ...ritorno: Da 6 Kg classe 34 A 233 BC euro (sessantaquattro/11)	cad	64,11
Nr. 283 S.03.016.11	idem c.s. ...ritorno: Da 9 Kg classe 144 BC euro (settantanove/76)	cad	79,76
Nr. 284 S.03.016.12	idem c.s. ...ritorno: Da 9 Kg classe 34 A 144 BC euro (ottantatre/39)	cad	83,39
Nr. 285 S.03.016.13	idem c.s. ...ritorno: Da 9 Kg classe 34 A 233 BC euro (ottanta/78)	cad	80,78
Nr. 286 S.03.016.14	idem c.s. ...ritorno: Da 9 Kg classe 55 A 233 BC euro (ottantacinque/12)	cad	85,12
Nr. 287 S.03.016.15	idem c.s. ...ritorno: Da 12 Kg classe 183 BC euro (ottantaotto/55)	cad	88,55
Nr. 288 S.03.016.16	idem c.s. ...ritorno: Da 12 Kg classe 43 A 183 BC euro (novantauno/97)	cad	91,97
Nr. 289 S.03.017.01	Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno: Da 1 Kg classe 21 BC euro (due/71)	cad/30g	2,71
Nr. 290 S.03.017.02	idem c.s. ...ritorno: Da 1 Kg classe 3 A 13 BC euro (due/73)	cad/30g	2,73
Nr. 291 S.03.017.03	idem c.s. ...ritorno: Da 2 Kg classe 21 BC euro (tre/43)	cad/30g	3,43
Nr. 292 S.03.017.04	idem c.s. ...ritorno: Da 2 Kg classe 5 A 21 BC euro (tre/47)	cad/30g	3,47
Nr. 293 S.03.017.05	idem c.s. ...ritorno: Da 4 Kg classe 8 A 55 BC euro (quattro/95)	cad/30g	4,95

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 294 S.03.017.06	idem c.s. ...ritorno: Da 6 Kg classe 113 BC euro (cinque/29)	cad/30g	5,29
Nr. 295 S.03.017.07	idem c.s. ...ritorno: Da 6 Kg classe 89 BC euro (quattro/92)	cad/30g	4,92
Nr. 296 S.03.017.08	idem c.s. ...ritorno: Da 6 Kg classe 21 A 113 BC euro (cinque/54)	cad/30g	5,54
Nr. 297 S.03.017.09	idem c.s. ...ritorno: Da 6 Kg classe 13 A 89 BC euro (quattro/89)	cad/30g	4,89
Nr. 298 S.03.017.10	idem c.s. ...ritorno: Da 6 Kg classe 34 A 233 BC euro (cinque/11)	cad/30g	5,11
Nr. 299 S.03.017.11	idem c.s. ...ritorno: Da 9 Kg classe 144 BC euro (sei/35)	cad/30g	6,35
Nr. 300 S.03.017.12	idem c.s. ...ritorno: Da 9 Kg classe 34 A 144 BC euro (sei/65)	cad/30g	6,65
Nr. 301 S.03.017.13	idem c.s. ...ritorno: Da 9 Kg classe 34 A 233 BC euro (sei/43)	cad/30g	6,43
Nr. 302 S.03.017.14	idem c.s. ...ritorno: Da 9 Kg classe 34 A 233 BC euro (sei/79)	cad/30g	6,79
Nr. 303 S.03.017.15	idem c.s. ...ritorno: Da 12 Kg classe 183 BC euro (sette/06)	cad/30g	7,06
Nr. 304 S.03.017.16	idem c.s. ...ritorno: Da 12 Kg classe 43 A 183 BC euro (sette/33)	cad/30g	7,33
Nr. 305 S.03.018.01	Fornitura di estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo DM 20/12/82, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza: Da 2 Kg classe 21 BC euro (quarantatre/25)	cad	43,25
Nr. 306 S.03.018.02	idem c.s. ...sicurezza: Da 2 Kg classe 34 BC euro (centoquarantatre/62)	cad	143,62
Nr. 307 S.03.018.03	idem c.s. ...sicurezza: Da 5 Kg classe 55 BC euro (duecentoquarantadue/14)	cad	242,14
Nr. 308 S.03.018.04	idem c.s. ...sicurezza: Da 5 Kg classe 89 BC euro (duecentoquarantaotto/22)	cad	248,22
Nr. 309 S.03.019.01	Nolo di estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo DM 20/12/82, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza: Da 2 Kg classe 21 BC euro (tre/43)	cad/30g	3,43
Nr. 310 S.03.019.02	idem c.s. ...sicurezza: Da 2 Kg classe 34 BC euro (undici/47)	cad/30g	11,47
Nr. 311 S.03.019.03	idem c.s. ...sicurezza: Da 5 Kg classe 55 BC euro (diciannove/34)	cad/30g	19,34
Nr. 312 S.03.019.04	idem c.s. ...sicurezza: Da 5 Kg classe 89 BC euro (diciannove/83)	cad/30g	19,83
Nr. 313 S.03.020.01	Fornitura di estintore a schiuma, omologato secondo DM 20/12/82, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza: Da 9 Kg classe 8 A 89 B euro (centodue/05)	cad	102,05
Nr. 314 S.03.021.01	Nolo di estintore a schiuma, omologato secondo DM 20/12/82, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza: Da 9 Kg classe 8 A 89 B euro (otto/13)	cad	8,13
Nr. 315 S.03.022.01	Posizionamento in opera di estintore con staffa a parete: In PVC per estintore da Kg 1 euro (due/91)	cad	2,91
Nr. 316 S.03.022.02	idem c.s. ...parete: In PVC per estintore da Kg 2 euro (tre/60)	cad	3,60

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 317 S.03.022.03	idem c.s. ...parete: In acciaio per estintore da Kg 4 euro (ventidue/69)	cad	22,69
Nr. 318 S.03.022.04	idem c.s. ...parete: In acciaio per estintore da Kg 6 euro (ventiquattro/43)	cad	24,43
Nr. 319 S.03.022.05	idem c.s. ...parete: In acciaio per estintore da Kg 9 - 12 euro (ventiquattro/70)	cad	24,70
Nr. 320 S.03.022.06	idem c.s. ...parete: In acciaio per estintore Co da Kg 5 euro (venticinque/38)	cad	25,38
Nr. 321 S.03.023.01	Estintore carrellato a polvere omologato secondo DM 6/3/92 ricaricabile, completo di valvola a leva, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, pistola e cono di diffusione: Fornito da 30 Kg classe AB 1 C euro (trecentosessantadue/63)	cad	362,63
Nr. 322 S.03.023.02	idem c.s. ...di diffusione: Fornito d a50 Kg classe AB 1 C euro (quattrocentoottantadue/74)	cad	482,74
Nr. 323 S.03.023.03	idem c.s. ...di diffusione: Fornito da 100 Kg classe AB 1 C euro (settecentoventiotto/97)	cad	728,97
Nr. 324 S.03.023.04	idem c.s. ...di diffusione: Nolo da 30 Kg classe AB 1 C euro (ventiotto/98)	cad	28,98
Nr. 325 S.03.023.05	idem c.s. ...di diffusione: Nolo da 50 Kg classe AB 1 C euro (trentaotto/59)	cad	38,59
Nr. 326 S.03.023.06	idem c.s. ...di diffusione: Nolo da 100 Kg classe AB 1 C euro (cinquantaotto/29)	cad	58,29
Nr. 327 S.03.024.01	Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato secondo DM 6/3/92 ricaricabile con manichetta, completo di valvola a volantino, e dispositivo di sicurezza, bombola con corpo in acciaio, carrello e supporto: Fornito da 18 Kg classe B 10 C euro (ottocentocinquantasette/15)	cad	857,15
Nr. 328 S.03.024.02	idem c.s. ...e supporto: Fornito da 27 Kg classe B 8 C euro (novecentonovantatre/39)	cad	993,39
Nr. 329 S.03.024.03	idem c.s. ...e supporto: Fornito da 54 Kg classe B 6 C euro (milleottocentosedici/89)	cad	1.816,89
Nr. 330 S.03.024.04	idem c.s. ...e supporto: Nolo da 18 Kg classe B 10 C euro (sessantaotto/54)	cad/30g	68,54
Nr. 331 S.03.024.05	idem c.s. ...e supporto: Nolo da 27 Kg classe B 8 C euro (settantanove/44)	cad/30g	79,44
Nr. 332 S.03.024.06	idem c.s. ...e supporto: Nolo da 54 Kg classe B 6 C euro (centoquarantacinque/33)	cad/30g	145,33
Nr. 333 S.03.025.01	Cassetta da esterno per idranti, in lameria verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in lamiera verniciata, schermo safe crash e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 630 x 450 x 200 per UNI 45 e mm 655 x 450 x 200 per UNI 70, completa di:a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato;b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705;c) lancia in ottone e rame con ugello fisso: Fornitura UNI 45 e manichetta da m 15 euro (centosessantaquattro/52)	cad	164,52
Nr. 334 S.03.025.02	idem c.s. ...ugello fisso: Fornitura UNI 45 e manichetta da m 20 euro (centoottantadue/24)	cad	182,24
Nr. 335 S.03.025.03	idem c.s. ...ugello fisso: Fornitura UNI 45 e manichetta da m 25 euro (duecentosei/98)	cad	206,98
Nr. 336 S.03.025.04	idem c.s. ...ugello fisso: Fornitura UNI 45 e manichetta da m 30 euro (duecentoventiotto/18)	cad	228,18
Nr. 337 S.03.025.05	idem c.s. ...ugello fisso: Fornitura UNI 70 e manichetta da m 20 euro (duecentosessantasette/46)	cad	267,46
Nr. 338 S.03.025.06	idem c.s. ...ugello fisso: Fornitura UNI 70 e manichetta da m 25 euro (trecentodiciannove/26)	cad	319,26
Nr. 339 S.03.025.07	idem c.s. ...ugello fisso: Fornitura UNI 70 e manichetta da m 30 euro (trecentoquarantatre/78)	cad	343,78

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 340 S.03.025.08	idem c.s. ...ugello fisso: Nolo UNI 45 e manichetta da m 15 euro (cinque/51)	cad	5,51
Nr. 341 S.03.025.09	idem c.s. ...ugello fisso: Nolo UNI 45 e manichetta da m 20 euro (cinque/85)	cad	5,85
Nr. 342 S.03.025.10	idem c.s. ...ugello fisso: Nolo UNI 45 e manichetta da m 25 euro (sei/35)	cad	6,35
Nr. 343 S.03.025.11	idem c.s. ...ugello fisso: Nolo UNI 45 e manichetta da m 30 euro (sei/77)	cad	6,77
Nr. 344 S.03.025.12	idem c.s. ...ugello fisso: Nolo UNI 70 e manichetta da m 20 euro (sette/57)	cad	7,57
Nr. 345 S.03.025.13	idem c.s. ...ugello fisso: Nolo UNI 70 e manichetta da m 25 euro (otto/60)	cad	8,60
Nr. 346 S.03.025.14	idem c.s. ...ugello fisso: Nolo UNI 70 e manichetta da m 30 euro (nove/09)	cad	9,09
Nr. 347 S.03.026.01	Cassetta da incasso per idranti, in lameria trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, schermo di chiusura safe crash e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 565 x 360 x 150 per UNI 45 mm 660 x 450 x 230 per UNI 70, completa di:a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato;b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705;c) lancia in ottone e rame con ugello fisso: Fornitura UNI 45 e manichette da m 15 euro (centosettantaquattro/79)	cad	174,79
Nr. 348 S.03.026.02	idem c.s. ...ugello fisso: Fornitura UNI 45 e manichetta da m 20 euro (centonovantauno/92)	cad	191,92
Nr. 349 S.03.026.03	idem c.s. ...ugello fisso: Fornitura UNI 45 e Manichetta da m 25 euro (duecentoquindici/80)	cad	215,80
Nr. 350 S.03.026.04	idem c.s. ...ugello fisso: Fornitura UNI 45 e manichetta da m 30 euro (duecentotrentasei/27)	cad	236,27
Nr. 351 S.03.026.05	idem c.s. ...ugello fisso: Fornitura UNI 70 e manichetta da m 20 euro (duecentosettantaquattro/14)	cad	274,14
Nr. 352 S.03.026.06	idem c.s. ...ugello fisso: Fornitura UNI 70 e manichetta da m 25 euro (trecentoventiquattro/14)	cad	324,14
Nr. 353 S.03.026.07	idem c.s. ...ugello fisso: Fornitura UNI 70 e manichetta da m 30 euro (trecentoquarantasette/81)	cad	347,81
Nr. 354 S.03.026.08	idem c.s. ...ugello fisso: Nolo UNI 45 e manichetta da m 15 euro (sei/89)	cad	6,89
Nr. 355 S.03.026.09	idem c.s. ...ugello fisso: Nolo UNI 45 e manichetta da m 20 euro (sette/23)	cad	7,23
Nr. 356 S.03.026.10	idem c.s. ...ugello fisso: Nolo UNI 45 e manichetta da m 25 euro (sette/71)	cad	7,71
Nr. 357 S.03.026.11	idem c.s. ...ugello fisso: Nolo UNI 45 e manichetta da m 30 euro (otto/12)	cad	8,12
Nr. 358 S.03.026.12	idem c.s. ...ugello fisso: Nolo UNI 70 e manichetta da m 20 euro (otto/88)	cad	8,88
Nr. 359 S.03.026.13	idem c.s. ...ugello fisso: Nolo UNI 70 e manichetta da m 25 euro (nove/88)	cad	9,88
Nr. 360 S.03.026.14	idem c.s. ...ugello fisso: Nolo UNI 70 e manichetta da m 30 euro (dieci/35)	cad	10,35
Nr. 361 S.03.027.01	Cassetta da interno per idranti, in lameria verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinatori feritoie d'aria laterale, con portello in alluminio, schermo di chiusura safe crash e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 565 x 450 x 230 per UNI 70, completa di:a) manichetta nylon gommato da metri 20, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato;b) rubinetto idrante in ottone UNI 570;c) lancia in ottone e rame con ugello fisso: Fornitura UNI 45 euro (centosessantatre/63)	cad	163,63
Nr. 362 S.03.028.01	IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE PICCOLO (6 kW) - apparecchi utilizzatori ipotizzati: betoniera, sega circolare, puliscitavole, piegafferri, macchina per intonaco premiscelato e apparecchi portatili, costituito da conduttore di terra in rame isolato		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	direttamente interrato da 16 mm e n. 1 picchetti di acciaio zincato da 1,50 m. temporaneo per la durata del cantiere euro (trentasei/50)	m	36,50
Nr. 363 S.03.029.01	IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE MEDIO (25 kW)-apparecchi utilizzatori ipotizzati: gru a torre, betoniera, sega circolare, puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscelato e apparecchi portatili, costituito da conduttore di terra in rame isolato direttamente interrato da 16 mm e n. 2 picchetti di acciaio zincato da 2 m; collegamento delle baracche e del ponteggio con conduttore equipotenziale in rame isolato da 16 mm. temporaneo per la durata del cantiere euro (trentasette/26)	m	37,26
Nr. 364 S.03.030.01	IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE GRANDE (50 kW) - apparecchi utilizzatori ipotizzati: gru a torre, impianto di betonaggio, gruetta, seghe circolari, puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscelato, macchina per preparazione sottofondi e apparecchi portatili, costituito da conduttore di terra in rame isolato direttamente interrato da 25 mm e n. 2 picchetti di acciaio zincato. temporaneo per la durata del cantiere euro (trentasette/44)	m	37,44
Nr. 365 S.03.031.01	Realizzazione di IMPIANTO di PROTEZIONE contro le SCARICHE ATMOSFERICHE per gru, ponteggio o altra massa metallica, eseguito con corda nuda di rame da 35 mm, collegata a dispersori in acciaio zincato di lunghezza 2,50 m infissi nel terreno, compresi gli accessori per i collegamenti. Per ogni calata. euro (quarantasei/39)	m	46,39
Nr. 366 S.04.001.01	Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura. Montaggio e nolo per il 1° mese: Con struttura in ferro prefabbricata e lamiera grecata euro (trecentoquaranta/01)	mq	340,01
Nr. 367 S.04.001.02	idem c.s. ...Con struttura con tubolari da ponteggio e lamiera grecata euro (centocinquantesette/71)	mq	157,71
Nr. 368 S.04.001.03	idem c.s. ...Con struttura in legno euro (centosettantaquattro/36)	mq	174,36
Nr. 369 S.04.001.04	idem c.s. ...Con struttura in legno e lamiera grecata euro (centoquarantaotto/50)	mq	148,50
Nr. 370 S.04.002.01	Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio: Con struttura in ferro prefabbricata e lamiera grecata euro (quattordici/71)	mq	14,71
Nr. 371 S.04.002.02	idem c.s. ...Con struttura con tubolari da ponteggio e lamiera grecata euro (otto/17)	mq	8,17
Nr. 372 S.04.002.03	idem c.s. ...Con struttura in legno euro (nove/10)	mq	9,10
Nr. 373 S.04.002.04	idem c.s. ...Con struttura in legno e lamiera grecata euro (otto/11)	mq	8,11
Nr. 374 S.04.003.01	Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornita di parapetti su entrambi i lati. Montaggio e nolo per il 1° mese: Pedonale da 4 m per 1,2 m sovraccarico pari a Kg 250 mq euro (ottocentotrentanove/96)	cad	839,96
Nr. 375 S.04.003.02	idem c.s. ...1° mese: Carrabile da 4 m per 3 m sovraccarico pari a Kg 1000 mq euro (ottocentosessantauno/86)	cad	861,86
Nr. 376 S.04.004.01	Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornita di parapetti su entrambi i lati. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio: Pedonale da 4 m per 1,2 m sovraccarico pari a Kg 250 mq euro (trentanove/85)	cad/30g	39,85
Nr. 377 S.04.004.02	idem c.s. ...in esercizio: Carrabile da 4 m per 3 m sovraccarico pari a Kg 1000 mq euro (sessantauno/74)	cad/30g	61,74
Nr. 378 S.04.005.01	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vasi, finestrino a wasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento predisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese Da cm 120 x 120 euro (settantauno/07)	cad	71,07
Nr. 379 S.04.006.01	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vaso, finestrino a wasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento predisposto. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio: Da cm 120 x 120		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (venticinque/51)	cad/30g	25,51
Nr. 380 S.04.007.01	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese: Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere euro (centotredici/90)	cad	113,90
Nr. 381 S.04.007.02	idem c.s. ...lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese: Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla turca euro (centodieci/76)	cad	110,76
Nr. 382 S.04.008.01	idem c.s. ...lavaggio ed espulsione a leva. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio: Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere euro (settantacinque/60)	cad/30g	75,60
Nr. 383 S.04.008.02	idem c.s. ...lavaggio ed espulsione a leva. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio: Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla turca euro (settantadue/46)	cad/30g	72,46
Nr. 384 S.04.009.01	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d' acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato con , interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vaso, finestrino a wasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento predisposto. montaggio e nolo per il 1° mese: Da cm 315 x 240 x 270 con vasi alla turca euro (duecentosettanta/80)	cad	270,80
Nr. 385 S.04.009.02	idem c.s. ...Da cm 340 x 240 x 270 con vasi a sedere e cassette euro (duecentoottantacinque/48)	cad	285,48
Nr. 386 S.04.010.01	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autostinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato con, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vaso, finestrino a wasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento predisposto. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio: Da cm 315 x 240 x 270 con vasi alla turca euro (centotrentanove/69)	cad/30g	139,69
Nr. 387 S.04.010.02	idem c.s. ...Da cm 340 x 240 x 270 con vasi a sedere e cassette euro (centocinquantaquattro/36)	cad/30g	154,36
Nr. 388 S.04.011.01	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d' acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato con interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con quattro vasi e in ambienti separati con finestrino a wasistas due orinatoi e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento predisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese: Da cm 480 x 240 x 270 con vasi alla turca euro (trecentosettantanove/13)	cad	379,13
Nr. 389 S.04.011.02	idem c.s. ...Da cm 710 x 240 x 270 oltre quattro box docce euro (cinquecentosessantacinque/17)	cad	565,17
Nr. 390 S.04.012.01	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato con interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con quattro vasi e in ambienti separati con finestrino a wasistas due orinatoi e lavabo, completo di rubinetterie a scalda acqua, su basamento predisposto. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio: Da cm 480 x 240 x 270 con vasi alla turca euro (duecentocinquantauno/30)	cad/30g	251,30
Nr. 391 S.04.012.02	idem c.s. ...Da cm 710 x 240 x 240 oltre quattro box docce euro (quattrocentoquattro/51)	cad/30g	404,51
Nr. 392 S.04.013.01	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato con interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese: Dimensioni 450 x 240 cm con altezza pari a 240 cm euro (quattrocentosettantasette/47)	cad	477,47
Nr. 393 S.04.013.02	idem c.s. ...mese: Dimensioni 450 x 270 cm con altezza pari a 270 cm euro (quattrocentonovantadue/63)	cad	492,63

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 394 S.04.013.03	idem c.s. ...mese: Dimensioni 540 x 240 cm con altezza pari a 240 cm euro (cinquecentodue/21)	cad	502,21
Nr. 395 S.04.013.04	idem c.s. ...mese: Dimensioni 540 x 270 cm con altezza pari a 270 cm euro (cinquecentodiciannove/74)	cad	519,74
Nr. 396 S.04.013.05	idem c.s. ...mese: Dimensioni 640 x 240 cm con altezza pari a 240 cm euro (cinquecentoquarantatre/51)	cad	543,51
Nr. 397 S.04.013.06	idem c.s. ...mese: Dimensioni 640 x 270 cm con altezza pari a 270 cm euro (cinquecentosessantauno/92)	cad	561,92
Nr. 398 S.04.013.07	idem c.s. ...mese: Dimensioni 710 x 240 cm con altezza pari a 240 cm euro (cinquecentonovantauno/70)	cad	591,70
Nr. 399 S.04.013.08	idem c.s. ...mese: Dimensioni 710 x 270 cm con altezza pari a 270 cm euro (seicentoquattordici/97)	cad	614,97
Nr. 400 S.04.014.01	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato con interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portocino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio: Dimensioni 450 x 240 cm con altezza pari a 240 cm euro (trecentosedici/81)	cad/30g	316,81
Nr. 401 S.04.014.02	idem c.s. ...esercizio: Dimensioni 450 x 240 cm con altezza pari a 270 cm euro (trecentotrentauno/97)	cad/30g	331,97
Nr. 402 S.04.014.03	idem c.s. ...esercizio: Dimensioni 540 x 240 cm con altezza pari a 240 cm euro (trecentoquarantauno/55)	cad/30g	341,55
Nr. 403 S.04.014.04	idem c.s. ...esercizio: Dimensioni 540 x 240 cm con altezza pari a 270 cm euro (trecentocinquantanove/09)	cad/30g	359,09
Nr. 404 S.04.014.05	idem c.s. ...esercizio: Dimensioni 640 x 240 cm con altezza pari a 240 cm euro (trecentoottantadue/86)	cad/30g	382,86
Nr. 405 S.04.014.06	idem c.s. ...esercizio: Dimensioni 640 x 240 cm con altezza pari a 270 cm euro (quattrocentouno/27)	cad/30g	401,27
Nr. 406 S.04.014.07	idem c.s. ...esercizio: Dimensioni 710 x 240 cm con altezza pari a 240 cm euro (quattrocentotrentauno/04)	cad/30g	431,04
Nr. 407 S.04.014.08	idem c.s. ...esercizio: Dimensioni 710 x 240 cm con altezza pari a 270 cm euro (quattrocentocinquantaquattro/32)	cad/30g	454,32
Nr. 408 S.05.001.01	Dispositivi per la prevenzione da cadute, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Imbracatura con attacco dorsale euro (tre/94)	cad/30g	3,94
Nr. 409 S.05.001.02	idem c.s. ...DLgs 10-1997 Imbracatura con attacco dorsale e sternale euro (cinque/65)	cad/30g	5,65
Nr. 410 S.05.001.03	idem c.s. ...Imbracatura con cintura di posizionamento e attacco dorsale e sternale euro (dieci/95)	cad/30g	10,95
Nr. 411 S.05.001.04	Dispositivi per la prevenzione da cadute, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 e 358 ad alta resistenza euro (tredici/75)	cad/30g	13,75
Nr. 412 S.05.001.05	Dispositivi per la prevenzione da cadute, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Cintura a vite e corda di collegamento con connettore inox a pinza euro (quattro/98)	cad/30g	4,98
Nr. 413 S.05.001.06	idem c.s. ...a vite con schienalino e corda di collegamento con connettore euro (sei/87)	cad/30g	6,87
Nr. 414 S.05.001.07	Dispositivi per la prevenzione da cadute, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Sistema di imbracatura con struttura integrale in acciaio tubolare euro (ventiotto/18)	cad/30g	28,18
Nr. 415 S.05.001.08	Dispositivi per la prevenzione da cadute, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Assorbitore di energia UNI EN 355 con fune in nylon		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (cinque/97)	cad/30g	5,97
Nr. 416 S.05.001.09	idem c.s. ...10-1997 Assorbitore UNI EN 355 con fune e moschettone sistemi ad attacco dorsale euro (otto/34)	cad/30g	8,34
Nr. 417 S.05.002.01	RETE DI SICUREZZA per caduta dall'alto in maglia fino a 10x10 cm, fune perimetrale fino a 12 mm, sostenuta da cavi metallici ancorati ai pilastri con cravatte metalliche completa di certificazione secondo le norme europee UNI EN 1263-1 e UNI EN 1263-2 Per ogni montaggio, smontaggio con l'ausilio di trabattello (fino ad altezza di 5,40 m). euro (sei/28)	mq	6,28
Nr. 418 S.05.002.02	idem c.s. ...smontaggio con intervento di autocarro con cestello porta persone su braccio idraulico (fino ad altezza di 18,00 m). euro (otto/11)	mq	8,11
Nr. 419 S.06.001.01	Linea vita strutturale da 10 m su pali h 50 di estremità, base piana (KSC PLUS), certificata secondo norma UNI EN 795 classe C. Idonea all'utilizzo contemporaneo di massimo nr. 4 operatori. Kit tipo Linea Vita composta da nr. 2 pali esterni h-50 cm con base piana, in metallo S 355 zincato Top Class - Lanthane TR175, nr. 1 cavo inox diam. 8 mm a 49 fili da 10 m cablato da un lato, nr. 1 tenditore inox, nr. 1 dissipatore di energia, nr. 1 kit serracavo PLUS, nr. 1 targhetta identificativa. Sono compresi i fissaggi chimici o meccanici alle strutture portanti come da progetto strutturale. Linea vita da 10 m euro (millecentoquarantasette/37)	a corpo	1.147,37
Nr. 420 S.06.002.01	Linea vita strutturale da 15 m su pali h 50 di estremità, base piana (KSC PLUS), certificata secondo norma UNI EN 795 classe C. Idonea all'utilizzo contemporaneo di massimo nr. 4 operatori. Kit tipo Linea Vita composta da nr. 2 pali esterni h-50 cm con base piana, in metallo S 355 zincato Top Class - Lanthane TR175, nr. 1 cavo inox diam. 8 mm a 49 fili da 15 m cablato da un lato, nr. 1 tenditore inox, nr. 1 dissipatore di energia, nr. 1 kit serracavo PLUS, nr. 1 targhetta identificativa. Sono compresi i fissaggi chimici o meccanici alle strutture portanti come da progetto strutturale. Linea vita da 15 m euro (milleduecentoventi/28)	a corpo	1.220,28
Nr. 421 S.06.003.01	Linea vita strutturale da 20 m su pali h 50 di estremità ed intermedi oltre i 15 m di interasse, base piana (KSC PLUS), certificata secondo norma UNI EN 795 classe C. Idonea all'utilizzo contemporaneo di massimo nr. 4 operatori. Kit tipo Linea Vita composta da nr. 2 pali esterni e nr. 1 palo intermedio h-50 cm con base piana, in metallo S 355 zincato Top Class - Lanthane TR175, nr. 1 cavo inox diam. 8 mm a 49 fili da 20 m cablato da un lato, nr. 1 tenditore inox, nr. 1 dissipatore di energia, nr. 1 kit serracavo PLUS, nr. 1 targhetta identificativa. Sono compresi i fissaggi chimici o meccanici alle strutture portanti come da progetto strutturale. Linea vita da 20 m euro (milleseicentosestantasei/67)	a corpo	1.676,67
Nr. 422 S.06.004.01	Linea vita strutturale da 25 m su pali h 50 di estremità ed intermedi oltre i 15 m di interasse, base piana (KSC PLUS), certificata secondo norma UNI EN 795 classe C. Idonea all'utilizzo contemporaneo di massimo nr. 4 operatori. Kit tipo Linea Vita composta da nr. 2 pali esterni e nr. 1 palo intermedio h-50 cm con base piana, in metallo S 355 zincato Top Class - Lanthane TR175, nr. 1 cavo inox diam. 8 mm a 49 fili da 25 m cablato da un lato, nr. 1 tenditore inox, nr. 1 dissipatore di energia, nr. 1 kit serracavo PLUS, nr. 1 targhetta identificativa. Sono compresi i fissaggi chimici o meccanici alle strutture portanti come da progetto strutturale. Linea vita da 25 m euro (millesettecentosettantasei/43)	a corpo	1.776,43
Nr. 423 S.06.005.01	Linea vita strutturale da 30 m su pali h 50 di estremità ed intermedi oltre i 15 m di interasse, base piana (KSC PLUS), certificata secondo norma UNI EN 795 classe C. Idonea all'utilizzo contemporaneo di massimo nr. 4 operatori. Kit tipo Linea Vita composta da nr. 2 pali esterni e nr. 1 palo intermedio h-50 cm con base piana, in metallo S 355 zincato Top Class - Lanthane TR175, nr. 1 cavo inox diam. 8 mm a 49 fili da 30 m cablato da un lato, nr. 1 tenditore inox, nr. 1 dissipatore di energia, nr. 1 kit serracavo PLUS, nr. 1 targhetta identificativa. Sono compresi i fissaggi chimici o meccanici alle strutture portanti come da progetto strutturale. Linea vita da 30 m euro (milleottocentosessantaotto/27)	a corpo	1.868,27
Nr. 424 S.06.006.01	Linea vita strutturale da 35 m su pali h 50 di estremità ed intermedi oltre i 15 m di interasse, base piana (KSC PLUS), certificata secondo norma UNI EN 795 classe C. Idonea all'utilizzo contemporaneo di massimo nr. 4 operatori. Kit tipo Linea Vita composta da nr. 2 pali esterni e nr. 2 pali intermedi h-50 cm con base piana, in metallo S 355 zincato Top Class - Lanthane TR175, nr. 1 cavo inox diam. 8 mm a 49 fili da 35 m cablato da un lato, nr. 1 tenditore inox, nr. 1 dissipatore di energia, nr. 1 kit serracavo PLUS, nr. 1 targhetta identificativa. Sono compresi i fissaggi chimici o meccanici alle strutture portanti come da progetto strutturale. Linea vita da 35 m euro (duemilatrecentoventiquattro/43)	a corpo	2.324,43
Nr. 425 S.06.007.01	Linea vita strutturale da 40 m su pali h 50 di estremità ed intermedi oltre i 15 m di interasse, base piana (KSC PLUS), certificata secondo norma UNI EN 795 classe C. Idonea all'utilizzo contemporaneo di massimo nr. 4 operatori. Kit tipo Linea Vita composta da nr. 2 pali esterni e nr. 2 pali intermedi h-50 cm con base piana, in metallo S 355 zincato Top Class - Lanthane TR175, nr. 1 cavo inox diam. 8 mm a 49 fili da 40 m cablato da un lato, nr. 1 tenditore inox, nr. 1 dissipatore di energia, nr. 1 kit serracavo PLUS, nr. 1 targhetta identificativa. Sono compresi i fissaggi chimici o meccanici alle strutture portanti come da progetto strutturale. Linea vita da 40 m euro (duemilaquattrocentoventiquattro/21)	a corpo	2.424,21
Nr. 426 S.06.008.01	Linea vita strutturale da 45 m su pali h 50 di estremità ed intermedi oltre i 15 m di interasse, base piana (KSC PLUS), certificata secondo norma UNI EN 795 classe C. Idonea all'utilizzo contemporaneo di massimo nr. 4 operatori. Kit tipo Linea Vita composta da nr. 2 pali esterni e nr. 2 pali intermedi h-50 cm con base piana, in metallo S 355 zincato Top Class -		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 427 S.06.009.01	Lanthane TR175, nr. 1 cavo inox diam. 8 mm a 49 fili da 45 m cablato da un lato, nr. 1 tenditore inox, nr. 1 dissipatore di energia, nr. 1 kit serracavo PLUS, nr. 1 targhetta identificativa. Sono compresi i fissaggi chimici o meccanici alle strutture portanti come da progetto strutturale. Linea vita da 45 m euro (duemilacinquecentoquindici/82)	a corpo	2.515,82
Nr. 428 S.06.010.01	Linea vita strutturale da 50 m su pali h 50 di estremità ed intermedi oltre i 15 m di interasse, base piana (KSC PLUS), certificata secondo norma UNI EN 795 classe C. Idonea all'utilizzo contemporaneo di massimo nr. 4 operatori. Kit tipo Linea Vita composta da nr. 2 pali esterni e nr. 3 pali intermedi h-50 cm con base piana, in metallo S 355 zincato Top Class - Lanthane TR175, nr. 1 cavo inox diam. 8 mm a 49 fili da 50 m cablato da un lato, nr. 1 tenditore inox, nr. 1 dissipatore di energia, nr. 1 kit serracavo PLUS, nr. 1 targhetta identificativa. Sono compresi i fissaggi chimici o meccanici alle strutture portanti come da progetto strutturale. Linea vita da 50 m euro (duemilanovecentocinquantanove/11)	a corpo	2.959,11
Nr. 429 S.06.010.02	Punto di rinvio certificato secondo UNI EN 795 A1 ancorato alla soletta di copertura mediante adeguato fissaggio chimico o meccanico classe metallo S355 Lanthane TR 175 o INOX, posizionati in maniera deguata per prevenire l'effetto pendolo dell'operatore. Gancio sottocoppo/sottotegola piega alta in S 355, certificato secondo UNI EN 795, classe A1 euro (ventisette/81)	a corpo	27,81
Nr. 430 S.06.010.03	idem c.s. ...pendolo dell'operatore. Gancio sottocoppo/sottotegola piega bassa in S 355, certificato secondo UNI EN 795, classe A1 euro (ventisette/81)	a corpo	27,81
Nr. 431 S.06.010.04	idem c.s. ...pendolo dell'operatore. Gancio fermascala in S 355, certificato secondo UNI EN 795, classe A1 euro (trecentoquindici/47)	a corpo	315,47
Nr. 432 S.06.010.05	idem c.s. ...pendolo dell'operatore. Punto golfare h - 10, certificato secondo EN 795, classe A. Golfare femmina in acciaio zincato, barra filettata classe resistenza 8.8, cavallotto in acciaio INOX euro (centouno/41)	a corpo	101,41
Nr. 433 S.06.010.06	Punto di rinvio certificato secondo UNI EN 795 A1 ancorato alla soletta di copertura mediante adeguato fissaggio chimico o meccanico classe metallo S355 Lanthane TR 175 o INOX, posizionati in maniera deguata per prevenire l'effetto pendolo dell'operatore. Punto golfare h - 33, certificato secondo EN 795, classe A. Golfare femmina in acciaio zincato, barra filettata classe resistenza 8.8, cavallotto in acciaio INOX euro (centoquattordici/51)	a corpo	114,51
Nr. 434 S.06.010.07	Punto di rinvio certificato secondo UNI EN 795 A1 ancorato alla soletta di copertura mediante adeguato fissaggio chimico o meccanico classe metallo S355 Lanthane TR 175 o INOX, posizionati in maniera deguata per prevenire l'effetto pendolo dell'operatore. Punto di aggancio flessibile mono composto da forcilla in acciaio S 355 spessore 6 mm zincato Top Class Lanthane TR 175, bullone diametro 12 mm cl. 8.8. Singolo cavo in acciaio INOX 316 diametro 6 mm, lunghezza 60 cm. Certificato secondo EN 795 classe A euro (quarantaquattro/17)	a corpo	44,17
Nr. 435 S.06.010.08	Punto di rinvio certificato secondo UNI EN 795 A1 ancorato alla soletta di copertura mediante adeguato fissaggio chimico o meccanico classe metallo S355 Lanthane TR 175 o INOX, posizionati in maniera deguata per prevenire l'effetto pendolo dell'operatore. Gancio sottotegola regolabile piega alta in acciaio zincato Lanthane Top Class TR175, certificato secondo EN 795-2012 euro (quarantaquattro/17)	a corpo	44,17
Nr. 436 S.06.011.01	Accessori per il ripristino dell'impermeabilizzazione di pali per linea vita da utilizzarsi in corrispondenza di colmi di copertura in laterizio o calcestruzzo. Bandella in piombo 300x300 con calotta EPDM euro (ottantaquattro/72)	a corpo	84,72
Nr. 437 S.06.011.02	idem c.s. ...Bandella in alluminio 300x200 con calotta EPDM euro (ottantaquattro/72)	a corpo	84,72
Nr. 438 S.07.001.01	Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997- Guanti monouso in lattice UNI EN 420-374 2 e 455 1 2. Sottoguanti da indossare sotto i guanti da lavoro, o da utilizzare per gli spostamenti nei mezzi aziendali. Sono compresi nel prezzo gli oneri di smaltimento Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997 euro (zero/12)	cad	0,12
Nr. 439 S.07.002.01	Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997 - Tuta integrale in cotone con cerniera EN 340. Tuta monouso in cotone da indossare durante gli spostamenti sui mezzi aziendali o per il viaggio. Sono compresi nel prezzo gli oneri di smaltimento Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997 euro (quattro/15)	cad	4,15
Nr. 440 S.07.003.01	Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997 - Guanti in nitrile EN 420-388 e 374. Guanti da lavoro in aggiunta a quanto solitamente fornito per garantire il rispetto delle norme igieniche dovute all'emergenza sanitaria. Sono compresi nel prezzo gli oneri di smaltimento Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marcatura CE ai sensi		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	del DLgs 10-1997 euro (due/28)	cad	2,28
Nr. 441 S.07.004.01	Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997 - Tuta in tyvek monouso con cappuccio EN 468. Tuta monouso da indossare al di sopra degli indumenti da lavoro. Sono compresi nel prezzo gli oneri di smaltimento Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997 euro (otto/27)	cad	8,27
Nr. 442 S.07.005.01	Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997, con stanghette regolabili, lenti in policarbonato antiurto ed antigraffio, ripari laterali e sopraciliari- Montatura in polimero, a norma EN 172-166, classe ottica 1, lenti neutre. Occhiali protettivi da indossare per garantire il rispetto delle misure di sicurezza derivanti dall'emergenza sanitaria. Sono compresi nel prezzo gli oneri di smaltimento Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997 euro (cinque/82)	cad	5,82
Nr. 443 S.07.006.01	Mascherina facciale di tipo chirurgico, da utilizzarsi in funzione delle indicazioni delle autorità sanitarie. Sono compresi nel prezzo gli oneri di smaltimento Mascherina facciale di tipo chirurgico euro (zero/66)	cad	0,66
Nr. 444 S.07.007.01	Mascherina Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP2 senza valvola, bardatura nucale costituita da due elastici in gomma e linguetta stringinaso, da utilizzarsi in funzione delle indicazioni delle autorità sanitarie. Sono compresi nel prezzo gli oneri di smaltimento Mascherina Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP2 senza valvola euro (tre/19)	cad	3,19
Nr. 445 S.07.008.01	Mascherina Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP3 senza valvola, bardatura nucale costituita da due elastici in gomma e linguetta stringinaso: con valvola di espirazione, da utilizzarsi in funzione delle indicazioni delle autorità sanitarie. Sono compresi nel prezzo gli oneri di smaltimento Mascherina Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP3, senza valvola euro (quattro/43)	cad	4,43
Nr. 446 S.07.009.01	Fornitura di soluzione idroalcolica per l'igienizzazione delle mani. Dotazione minima di 1 litro di prodotto per ciascun dispenser computato con le voci S.07.026.01 e S.07.026.02 Fornitura di soluzione idroalcolica per l'igienizzazione delle mani euro (dodici/47)	lt	12,47
Nr. 447 S.07.013.01	Informazione addetti con indicazione procedure specifiche e dettagliate da adottare in cantiere, compreso eventuale addestramento. Informazione specifica per ciascun preposto e/o direttore di cantiere - per ciascun preposto / direttore di cantiere euro (centodiciotto/40)	cad	118,40
Nr. 448 S.07.013.02	Informazione addetti con indicazione procedure specifiche e dettagliate da adottare in cantiere, compreso eventuale addestramento. Per cantiere con numero complessivo di addetti fino a 5 (informazione effettuata su più turni o in modalità a distanza per garantire il rispetto del distanziamento interpersonale). Costo riferito al corso. euro (novantatre/59)	cad	93,59
Nr. 449 S.07.013.03	Informazione addetti con indicazione procedure specifiche e dettagliate da adottare in cantiere, compreso eventuale addestramento. Per cantiere con numero complessivo da 6 a 12 (informazione effettuata su più turni o in modalità a distanza per garantire il rispetto del distanziamento interpersonale) - per ciascun addetto oltre il quinto euro (diciannove/32)	cad	19,32
Nr. 450 S.07.015.01	Verifica della temperatura corporea degli addetti mediante utilizzo di idonea strumentazione senza contatto, e registrazione dell'avvenuto controllo. per ciascun addetto e per ciascuna operazione di verifica euro (zero/78)	cad	0,78
Nr. 451 S.07.016.01	Sanificazione/igienizzazione dei mezzi per raggiungere il cantiere (furgoni, auto di servizio ecc..) e dei mezzi d'opera utilizzati (cabine di escavatori, autocarri, carrelli elevatori, gru, pale meccaniche ecc...) per ciascun mezzo e per ogni singolo intervento, compreso D.P.I. euro (undici/06)	cad	11,06
Nr. 452 S.07.017.01	Sanificazione/igienizzazione ufficio di cantiere, spogliatoi, mensa, depositi e qualsiasi altro locale/ambiente a servizio del cantiere per ciascun locale e per ogni singolo intervento, compreso D.P.I. euro (uno/02)	mq	1,02
Nr. 453 S.07.018.01	Sanificazione quotidiana di WC chimico, compresa la fornitura giornaliera di igienizzante spray da lasciare a disposizione degli utenti per l'igienizzazione dopo ogni uso per ciascun WC e per ogni singolo intervento giornaliero, compreso D.P.I. euro (quattordici/75)	cad/gg	14,75
Nr. 454 S.07.019.01	Sanificazione/igienizzazione degli attrezzi di lavoro utilizzati nel cantiere (badile, piccone, piegaferro, mola, trapano ecc... compresi comandi esterni tipo dispositivi perazionamento autogrù , macchine per micropali, pompe di calcestruzzo, telecomandi ecc...) per ciascun attrezzatura e per ogni singolo intervento, compreso D.P.I. euro (tre/60)	cad	3,60
Nr. 455 S.07.021.01	Disinfezione di superfici piane di aree esterne o interne mediante nebulizzazione di prodotti igienizzanti a base di ipoclorito di sodio in soluzione acquosa o altro prodotto idoneo, nel rispetto di quanto disciplinato dal Ministero della Salute e normative di riferimento		

COMMITTENTE:

